

TMCP SOCKET M - 面板式安裝底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

組合式基座端子，2位，用于连接两个电路断路器，各占一位



您的優勢

- 可选桥接配置，简化接线，快速安装
- 采用模块化设计，可随时扩展
- 通过内置远程传信系统自动设立群组遥信功能

商業資料

訂購號	0916589
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	1 件數
銷售關鍵字	04
產品密鑰	CLA191
目錄頁面	頁碼 384 (C-4-2019)
GTIN	4017918600921
每件的重量 (含包裝)	108.2 g
每件的重量 (不含包裝)	97 g
關稅稅率代號	85366990
產地	DE

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

技術資料

产品属性

类型	面板式安装底座
产品类型	基座
连接量	2
行数	1

绝缘特性

污染等级	2
------	---

电气特性

保险丝类型	自动设备
额定浪涌电压	2.5 kV
额定条件下的最大功耗	0 VA

概述

标称工作电压	433 V (AC)
额定电流 I_N	50 A (LINE输入)
	25 A (LOAD输出)
额定电压	433 V (AC)
	65 V (DC)
额定隔离耐压 U_i	1500 V
标称工作电流 I_N	50 A
额定过电压	2.5 kV
操作类型	常闭触点和常开触点

辅助触点

连接名称	输入
最大工作电压 U_{max} DC	65 V
最大工作电压 U_{max} AC	250 V (AC)
最大工作电流 I_{max}	10 A (输入)

辅助触点

连接名称	输出
最大工作电压 U_{max} DC	65 V (DC)
最大工作电压 U_{max} AC	250 V (AC)
最大工作电流 I_{max}	1 A

复位

输入电压	24 V (下降沿)
------	------------

连接数据

输入

连接方式	蝶型弹簧连接
------	--------

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

剥线长度	15 mm
柔性导线最小横截面	1.5 mm ²
柔性导线最大横截面	10 mm ²
刚性导线最小横截面	1.5 mm ²
刚性导线最大横截面	10 mm ²

输出

连接方式	蝶型弹簧连接
剥线长度	12 mm
柔性导线最小横截面	0.25 mm ²
柔性导线最大横截面	4 mm ²
刚性导线最小横截面	0.25 mm ²
刚性导线最大横截面	4 mm ²

信号层

连接方式	蝶型弹簧连接
剥线长度	10 mm
柔性导线最小横截面	0.25 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
刚性导线最小横截面	0.25 mm ²
刚性导线最大横截面	2.5 mm ²

信号层

连接方式	蝶型弹簧连接
剥线长度	10 mm
柔性导线最小横截面	0.25 mm ²
柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
刚性导线最小横截面	0.25 mm ²
刚性导线最大横截面	1.5 mm ²

尺寸

宽度	25 mm
高度	115 mm
NS 35/15高度	118 mm
NS 35/7,5高度	110.5 mm
深度	110.5 mm

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA-F

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

安装

安装类型	DIN导轨：35 mm
连接方式	蝶型弹簧连接

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>



cUL Recognized
核准 ID: FILE E 337423



UL Recognized
核准 ID: FILE E 337423



EAC
核准 ID: EAC-Zulassung



EAC
核准 ID: RU C-DE.A*30.B01546

TMCP SOCKET M - 面板式安裝底座外殼



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

附件

i 提示：使用下述个别附件可能会限制本产品。

TMCP SB - 跨接块

0916602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916602>



信号桥接件，可插拔，用于在TMCP SOCKET M插座上有可用插槽时桥接分组信号

i 最大电流承载能力: 1 A

FBST 500 TMCP - 插拔式桥接件

0916615

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916615>



插拔式桥接件

i 最大电流承载能力: 50 A

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳

0916589


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>



FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线

2966692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2966692>



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 32 A

FBST 500-PLC RD - 插入式跨接线

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2966786>



插入式跨接线，长度: 500 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 32 A

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>



TMCP CONNECT LR - 端板

0916592

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916592>

端板



ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051003>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小：6.15 x 10.5 mm，标签数：10

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

E/UK 1 - 终端固定件

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201413>



终端固定件，用于支撑双层和三层端子的末端，宽度：10 mm，颜色：灰色

SZS 0,6X3,5 - 螺丝刀

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1205053>



操作工具，适用于ST端子，绝缘，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 (20 m)

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201280

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201280>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，G数据图表，颜色：铜色

NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201028

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201028>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，G数据图表，颜色：银色

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201358

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201358>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，G数据图表，颜色：铜色，10件一包（20 m）

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201015

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201015>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包（20 m）

NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔

1201002

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201002>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，G数据图表，颜色: 银色，10件一包（20 m）

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳



0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包（20 m）

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色: 银色，10件一包（20 m）

TMCP SOCKET M - 面板式安装底座外壳

0916589

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0916589>



NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 (50 m)

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw