

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条



1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.1 x 10.5 mm，标签数: 10

您的優勢

- 可根据需要提供其它的针距
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
- 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记

商業資料

訂購號	1050004
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	10 件數
產品密鑰	BG2112
目錄頁面	頁碼 117 (C-3-2019)
GTIN	4017918015473
每件的重量（含包裝）	1.36 g
每件的重量（不含包裝）	1.2 g
關稅稅率代號	39269097
產地	DE

技術資料

说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

产品属性

产品类型	端子标识
针距	5.2 mm
型号	高

标识

标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10

尺寸

宽度	5 mm
针距	5.2 mm

材料规格

颜色	白色
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	-------------------------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611

安装

安装类型	已卡接
------	-----

圖紙

示意图



ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条



1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>



附件

PLOTMARK - 标记打印机

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804499>

标记绘图仪，适用于UC标识材料全系列和板式及条式材料。



GBS 5-UK - 标记槽

0804882

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804882>



标记托架，用于所有UK端子（TS-K隔板即针对这些端子设计），可安装ZB 5，颜色：灰色

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条



1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>

STP 5-2 - 标记槽

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800967>



标记槽，卡接到STTB 2,5、STTB 4、PTTB 2,5和PTTB 4双层回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式，标识区域大小: 5 x 10.5 mm

STP 5-2/S - 标记槽

0800970

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800970>



标记槽，卡接到具有MSTBV或ICV负载触点的ZFKK 1,5双层回拉式弹簧端子上，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式，标识区域大小: 5 x 10.5 mm

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>



GBS 5-UKK - 标记槽

0804947

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804947>



标记托架，用于所有端子（TS-KK 3隔板即针对这些端子设计），可安装ZB 5，颜色：灰色

STP 5-3 - 标记槽

0810562

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810562>



标记槽，卡接到ST 2,5-3L三层回拉式弹簧端子中，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式，标识区域大小: 5 x 10.5 mm

ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>



SAD 5-UK - 标签适配器

1000782

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1000782>



标识适配器，卡接到带标记槽的接线端子上，45° 角，适用间距为5 mm 的接线端子，采用ZBF 5标识

STP 5-2-ZB - 标记槽

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3037643>



标记槽，卡接到ST 2,5回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw