

ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条



1053001

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053001>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：10.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 10.15 mm，标签数: 10

您的優勢

- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- ZB横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案

商業資料

訂購號	1053001
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	10 件數
產品密鑰	BG2112
目錄頁面	頁碼 121 (C-3-2019)
GTIN	4017918016678
每件的重量（含包裝）	2.45 g
每件的重量（不含包裝）	2 g
關稅稅率代號	39269097
產地	DE

ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条



1053001

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053001>

技術資料

说明

概述	可使用CMS打印机打印标识
----	---------------

产品属性

产品类型	端子标识
针距	10.2 mm
型号	高

标识

标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10

尺寸

宽度	10 mm
针距	10.2 mm

材料规格

颜色	白色
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V2
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
----	-------------------------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	已卡接
------	-----

圖紙

示意图



ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条



1053001

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053001>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条



1053001

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1053001>

附件

PLOTMARK - 标记打印机

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804499>

标记绘图仪，适用于UC标识材料全系列和板式及条式材料。




KLM 2 - 用于端子条的标记槽

0807575

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0807575>

端子条标识支架，高度可调，适用于CLIPFIX 15、CLIPFIX 35和CLIPFIX 35-5终端紧固件，可使用卡接式标签进行标识



菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw