

D-URTK - 端板

0310020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0310020>



請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

端板，长度: 72 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 41.5 mm，颜色: 灰色



商業資料

訂購號	0310020
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BE1Z1X
目錄頁面	頁碼 519 (C-1-2019)
GTIN	4017918001056
每件的重量（含包裝）	6.119 g
每件的重量（不含包裝）	5.829 g
關稅稅率代號	85389099
產地	DE

技術資料

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA 6.6
阻燃等级，符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	130 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

尺寸

宽度	2.2 mm
高度	41.5 mm
长度	72 mm

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 8.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司
11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155
taiwan@phoenixcontact.com.tw