

UBE/D (60X10) - 标记槽

0803719

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803719>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



用于标识端子组的端子条标记条支架，可安装在NS 32或NS 35/7.5端子条上，标记区域尺寸：60 x 10 mm

商業資料

訂購號	0803719
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BG211A
目錄頁面	頁碼 543 (C-3-2019)
GTIN	4055626146263
每件的重量 (含包裝)	9.8 g
每件的重量 (不含包裝)	8.035 g
關稅稅率代號	39269097
產地	CN

技術資料

产品属性

产品类型	标记条支架
------	-------

尺寸

宽度	10 mm
高度	60 mm
长度	48.5 mm

材料规格

RoHS 标准	是
颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
基座材料	PA
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	通过测试
----	------

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
----	-------------------------------------

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %

安装

安装类型	已卡接
------	-----

UBE/D (60X10) - 标记槽



0803719

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803719>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281105
ECLASS-12.0	27281105
ECLASS-13.0	27281105

ETIM

ETIM 8.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UBE/D (60X10) - 标记槽

0803719

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803719>



附件

ESL 60X10 - 插入式标记条

0804287

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804287>

插入式标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：办公室打印系统，CMS-P1-PLOTTER，打孔，安装方式：插入式，标识区域大小：60 x 10 mm，标签数：72



EMT (60X10)R - 插芯标签

0804288

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804288>

插芯标签，用于UBE/D (60x10) 端子条标识支架，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，安装方式：插入，标识区域大小：60 x 10 mm，标签数：2500



菲尼克斯电气 2023 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港区三重路 66 号 3 楼 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw