

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。

ECOR-2继电器底座，用于带四个转换触点的工业继电器，螺栓连接，用于安装在NS 35/7,5上



商業資料

訂購號	2908214
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	10 件數
產品密鑰	CKF313
GTIN	4055626289144
每件的重量（含包裝）	55.07 g
每件的重量（不含包裝）	50.5 g
關稅稅率代號	85366990
產地	CN

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

技術資料

产品属性

产品类型	继电器型号
产品系列	ESSENTIAL edition

数据管理状态

产品审核修订	01
--------	----

电气特性

额定电压 U_N	250 V AC/DC
额定电流 I_N	5 A

连接数据

输入侧

连接方式	螺栓连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
	2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
柔性导线横截面	2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
	2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)

输出侧

连接方式	螺栓连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
刚性导线横截面	2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
	2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
柔性导线横截面	2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
	2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)

尺寸

宽度	29.8 mm
高度	64.9 mm
深度 固定夹	63 mm (ECOR-RHM-2)

材料规格

颜色	交通灰色B (RAL 7043)
----	------------------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-25 °C ... 55 °C
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 55 °C

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>



CSA
核准 ID: 255476



cUL Recognized
核准 ID: FILE E 113228



UL Recognized
核准 ID: FILE E 113228



EAC
核准 ID: RU C-DE.**08.B.01419

cULus Recognized

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	產品相關的中國 RoHS 申報表, 請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品, 均無中國 RoHS 申報表, 且不需要該表。
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

必要的附件

REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - 单个继电器

1109557

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109557>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：12 V DC

REL-IR-BL- 24DC/4X21 - 单个继电器

1032521

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032521>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：24 V DC

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - 单个继电器

1032527

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032527>



插拔式工业继电器，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：24 V DC

REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - 单个继电器

1109558

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109558>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：48 V DC

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 单个继电器

1109560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109560>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：110 V DC

REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 单个继电器

1109561

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109561>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：125 V DC

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 单个继电器

1109562

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109562>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，极性A1+、A2-，输入电压：220 V DC

REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - 单个继电器

1109563

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109563>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：24 V AC

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座

2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>



REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - 单个继电器

1109564

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1109564>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：115 V AC

REL-IR-BL-230AC/4X21 - 单个继电器

1032529

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032529>



插拔式工业继电器，基本型设计，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，机械开关位置指示器，输入电压：230 V AC

ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座

2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>



REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - 单个继电器

1032531

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1032531>



插拔式工业继电器，带功率触点，4个转换触点，测试按钮，状态LED，机械开关位置指示器，输入电压：230 V AC

附件

DB 50- 90 BU - 桥接

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2821180>

柔性导线环路桥接件，50位，导线横截面：0.5 mm²，环路长度：90 mm，冷压头长度：8 mm，颜色：蓝色



ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

DB 50- 90 BK - 桥接

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2820916>

柔性导线环路桥接件，50位，导线横截面：0.5 mm²，环路长度：90 mm，冷压头长度：8 mm，颜色：黑色



DB 50- 90 GY - 桥接

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2820929>

柔性导线环路桥接件，50位，导线横截面：0.5 mm²，环路长度：90 mm，冷压头长度：8 mm，颜色：灰色



ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座



2908214

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/2908214>

ECOR-RHM-2L - 继电器固定夹

1047026

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1047026>



在使用REL-IR-BL继电器时，继电器固定支架，接线型，适用于ECOR-2继电器底座

菲尼克斯电气 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw