


SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



传感器/执行器电缆，3-位置，PVC，黑色 RAL 9005，自由出线，与 孔式 直头 M12，编码：A，电缆长度: 3 m

您的優勢

- 方便安全：100 % 电气测试的插拔式部件

商業資料

訂購號	1414452
件數/包裝	1 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BF1CBA
目錄頁面	頁碼 190 (C-2-2019)
GTIN	4055626036090
每件的重量（含包裝）	95.2 g
每件的重量（不含包裝）	89.148 g
關稅稅率代號	85444290
產地	DE

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

技術資料

产品属性

产品类型	传感器/执行器电缆
应用	标准
位数	3
出线口编号	1
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	3

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	HB
密封材料	NBR
夹具本体材料	TPU，阻燃性高，具自熄灭性质
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Ni/Au
接触件载体材料	TPU GF
螺钉连接材料	锌铸，镀镍

电气特性

绝缘电阻	≥ 100 MΩ
额定电压 U _N	250 V AC
	250 V DC
额定电流 I _N	4 A

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

信号处理

状态显示	否
状态显示	无

连接数据

导线连接

紧固扭矩	0.4 Nm
------	--------

连接器

连接1

1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

类型	自由出线
----	------


连接2

类型	孔式 直头 M12
位数	3
防插错编码类型	A

电缆/电线

电缆长度	3 m
------	-----

PVC黑色 [PVC]

尺寸圖	
电缆重量	40 kg/km
UL AWM	2464 / 1729 (80°C/300 V)
位数	3
屏蔽	无
光缆类型	PVC黑色 [PVC]
导线结构 信号线	19x 0.15 mm
AWG，信号线	22
导线横截面	3x 0.34 mm² (信号线路)
线径，包括绝缘层	1.26 mm ±0.05 mm
电缆外径	4.30 mm ±0.2 mm
外护套，材料	PVC
外护套，颜色	黑色 RAL 9005
导线材料	铜质绞合线
导线绝缘材料	PVC
单线，颜色	棕色、蓝色、黑色
厚度，绝缘	≥ 0.23 mm (线芯绝缘)
厚度，外部护套	≥ 0.76 mm
总绞线	3线，绞合
最大导线电阻	最大 57 Ω/km (20 °C时)
绝缘电阻	≥ 100 MΩ*km (20 °C时)
额定电压，电缆	≤ 300 V
测试电压	≥ 2500 V
最小弯曲半径，固定安装	5 x D
最小弯曲半径，活动安装	10 x D
最小弯曲半径，固定式安装	22 mm
最小弯曲半径，移动式安装	43 mm

1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

阻燃	符合UL 2464标准
环境温度（运行）	-25 °C ... 80 °C (电缆，固定式安装)
	-10 °C ... 80 °C (电缆，活动式安装)

环境和真实条件


环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
	IP68
环境温度（运行）	-25 °C ... 90 °C (针式/孔式)

标准和规范


M12	
标准标识	M12 针式插头连接器
标准/规格	IEC 61076-2-101

圖紙

电路图




尺寸图



M12 x 1 孔式，直头

示意图



M12孔式连接器引分配，3芯，A编码，插座侧视图

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

	UL Listed 核准 ID: FILE E 221474			
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	300 V	4 A	-	-

	cUL Listed 核准 ID: FILE E 221474			
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	300 V	4 A	-	-

	EAC-RoHS 核准 ID: RU D-DE.HB35.B.00387			

cULus Listed				
---------------------	--	--	--	--

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ECLASS-13.0	27060311

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1414452
<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

Environmental product compliance

EU RoHS	
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》	是, 無豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC	
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)	沒有物質超過重量的 0.1%

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

附件

UCT-WMT (23X4) - 导线标记

0801453

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801453>



导线标记， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 30

UC-WMT (23X4) - 导线标记

0819411

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0819411>



导线标记， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 插入， 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm， 标识区域大小: 23 x 4 mm， 标签数: 24

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

US-WMT (23X4) - 电缆标识

0828769

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828769>



电缆标识，卡，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：滑插式，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：56

WMTW (23X4)R - 电缆标识

0831004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0831004>



电缆标识，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：插入，电缆直径范围：1.5 ... 35 mm，标识区域大小：23 x 4 mm，标签数：3000

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆

1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>



WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器

1422884

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1422884>



保护软管适配器，适用于标称尺寸为13（10 x 13）的波纹软管，平行波纹

WP-PA HF 13,0 BK - 保护软管

3240681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240681>



保护软管，标识材料: PA 6，抗紫外线: 是，柔性，保护等级: IP68，颜色: 黑色，阻燃等级符合UL 94: V0，内径: 10 mm，总长度: 50 m

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

WP-PA HF-HB 13,0 BK - 保护软管

3240839

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3240839>



保护软管，标识材料: PA 6，抗紫外线: 是，柔性，保护等级: IP68，颜色: 黑色，阻燃等级符合UL 94: HB，内径: 10 mm，总长度: 50 m

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 塑料旋入式封盖

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1430899>

带保护链的M12塑料螺帽，用于传感器电缆和闲置的M12插座



SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣

1558991

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1558991>

保险丝夹，用于带 M 12 连接器的传感器/执行器电缆的插座侧和 M 12 连接器组件，滚花直径：15 mm 或针对开口宽度为 14 mm 的内六角扳手，避免无工具断开插接连接



B-STIFT - 标记笔

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1051993>

标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm



SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

CUTFOX-S VDE - 对角剪线钳

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212207>



适用于硬线（钢琴线）和软线的对角剪线钳，已经过VDE 1000 V AC/1500 V DC测试。

WIREFOX SAC-1 - 剥线工具

1212757

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212757>



剥线钳，用于无卤素的传感器/执行器电缆（SAC电缆），带PUR和PVC绝缘，适用于3.2至4.4 mm的直径，剥线长度任意

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

WIREFOX SAC - 剥线工具

1212623

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212623>



剥线钳，用于不含卤素的传感器/执行器电缆（SAC电缆），带PUR和PVC绝缘层，直径 $\varnothing$ 从4.4至7 mm，剥线长度任意

WIREFOX 10 - 剥线工具

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212150>



用于 $0.02 - 10 \text{ mm}^2$ 电缆和导线的剥线工具，自动调节，剥线长度最大为18 mm，切割能力最大为 10 mm^2 （柔性）/ 1.5 mm^2 （刚性），剥线刀片可更换

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1208429>



力矩螺丝刀，预设力矩 4 Nm，配有 4 mm 六角驱动头，适用 M12 连接器

TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212224>



力矩螺丝刀，精度符合 EN ISO 6789 标准，可调范围 0.3 - 1.2 Nm

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS - 传感器/执行器电缆



1414452

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1414452>

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212600>



用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头，用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头

SAC BIT M12-D15 - 工具

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1208432>



螺母，用于组装带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆，滚花直径为15 mm，用于4 mm六角驱动

菲尼克斯電氣 2024 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw