

ST-SILA250 - 保险丝插头



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0920287>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



保险丝插头， 额定电压: 400 V， 额定电流: 6.3 A， 接线方式: 直插式连接， 长度: 45.4 mm， 宽度: 9.9 mm， 颜色: 黑色

商業資料

訂購號	0920287
件數/包裝	50 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BE1Z3X
目錄頁面	頁碼 498 (C-1-2019)
GTIN	4017918010171
每件的重量 (含包裝)	9.488 g
每件的重量 (不含包裝)	9.34 g
關稅稅率代號	85369095
產地	PL

ST-SILA250 - 保险丝插头



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0920287>

技術資料

产品属性

产品类型	保险丝
------	-----

电气特性

额定电流 I_N	6.3 A
熔断器	G / 5 x 20 / 5 x 25 / 5 x 30
LED电压范围	110 V AC ... 250 V AC

输入数据

LED电压范围	110 V AC ... 250 V AC
---------	-----------------------

连接数据

标称电流	6.3 A
额定电压	400 V

尺寸

宽度	9.9 mm
长度	45.4 mm

材料规格

颜色	黑色
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料组	CTI 600
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C

ST-SILA250 - 保险丝插头

0920287

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0920287>



环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

ST-SILA250 - 保险丝插头



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0920287>

核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0920287>

	CSA			
	核准 ID: 13631			
	額定電壓 U_N	標稱電流 I_N	橫截面 - 美國線規	橫截面 mm^2
	300 V	10 A	-	-

	EAC			
	核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00714			

ST-SILA250 - 保险丝插头



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0920287>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27141149
ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 8.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-SILA250 - 保险丝插头



0920287

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0920287>

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw