

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



组合式直通端子，标称工作电压: 800 V，额定电流: 24 A，连接量: 4，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量:  $2.5 \text{ mm}^2$ ，横截面:  $0.14 \text{ mm}^2 - 4 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 蓝色

## 您的優勢

- 侧面导线进线口，接线清晰
- 插拔式接口端子具有CLIPLINE complete系统的特点
- 紧凑型设计，可以在有限的空间内完成接线
- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接

## 商業資料

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 訂購號          | 1079006          |
| 件數/包裝        | 50 件數            |
| 最低訂購量        | 50 件數            |
| 產品密鑰         | BE2313           |
| 目錄頁面         | 頁碼 88 (C-1-2019) |
| GTIN         | 4055626797465    |
| 每件的重量 (含包裝)  | 10.44 g          |
| 每件的重量 (不含包裝) | 9.093 g          |
| 關稅稅率代號       | 85369010         |
| 產地           | CN               |

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## 技術資料

### 产品属性

|      |       |
|------|-------|
| 产品类型 | 多导线端子 |
| 产品系列 | PTV   |
| 应用领域 | 铁路工业  |
|      | 机械工程  |
|      | 工厂工程  |
|      | 过程工业  |
| 连接量  | 4     |
| 行数   | 1     |
| 电位   | 1     |

### 绝缘特性

|       |     |
|-------|-----|
| 过电压类别 | III |
| 污染等级  | 3   |

### 电气特性

|            |        |
|------------|--------|
| 额定浪涌电压     | 8 kV   |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.77 W |

### 连接数据

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 每层的连接数量 | 4                   |
| 额定横截面   | 2.5 mm <sup>2</sup> |

### 第一层

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 剥线长度                                 | 8 mm ... 10 mm                                                |
| 塞规                                   | A3                                                            |
| 连接符合标准                               | IEC 60947-7-1                                                 |
| 刚性导线横截面                              | 0.14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                    |
| 横截面 AWG                              | 26 ... 12 (按IEC标准修订)                                          |
| 柔性导线横截面                              | 0.14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                    |
| 导线横截面, 柔性[AWG]                       | 26 ... 12 (按IEC标准修订)                                          |
| 柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管)                  | 0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| 柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)                  | 0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| 柔性导线横截面 (具有相同横截面的2根导线, 带TWIN套管和塑料套管) | 0.5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup>                     |
| 2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管       | 1 mm <sup>2</sup>                                             |
| 标称电流                                 | 24 A (2.5 mm <sup>2</sup> , 可连接导线横截面)                         |
| 最大负载电流                               | 28 A (当所连接导线截面积为4 mm <sup>2</sup> 时, 所有已连接的导线的总电流不能超过最大负载电流。) |
| 额定电压                                 | 800 V                                                         |
| 额定横截面                                | 2.5 mm <sup>2</sup>                                           |

### 第一层 直接插拔式连接横截面

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 刚性导线横截面             | 0.5 mm² ... 4 mm²    |
| 刚性导线横截面[AWG]        | 20 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 (套管不带塑料绝缘管) | 1.5 mm² ... 2.5 mm²  |
| 柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管) | 1.5 mm² ... 2.5 mm²  |

## Ex数据

### 额定参数 (ATEX/IECEX)

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| 标识                 | Ⓔ II 2 G Ex eb IIC Gb       |
| 工作温度范围             | -60 °C ... 110 °C           |
| Ex认证附件             | 1088748 D-PTV 2,5/4-QUATTRO |
|                    | 1083618 DS-PTV 2,5/4        |
|                    | 3047196 ATP-UT-QUATTRO      |
|                    | 1204517 SZF 1-0,6X3,5       |
|                    | 3022276 CLIPFIX 35-5        |
| 桥接列表               | 插入式桥接件 / FBS 2-5 / 3030161  |
|                    | 插入式桥接件 / FBS 3-5 / 3030174  |
|                    | 插入式桥接件 / FBS 4-5 / 3030187  |
|                    | 插入式桥接件 / FBS 5-5 / 3030190  |
|                    | 插入式桥接件 / FBS 10-5 / 3030213 |
|                    | 插入式桥接件 / FBS 20-5 / 3030226 |
| 桥接数据               | 插入式桥接件 / FBS 50-5 / 3038930 |
|                    | 20.5 A / 2.5 mm²            |
| 防爆温度上升             | 40 K (21.2 A / 2.5 mm²)     |
| 标称工作电压             | 550 V                       |
| 用于使用桥接件进行桥接        | 550 V                       |
| - 不相邻的接线端子之间桥接     | 352 V                       |
| - 切割至所需长度的桥接       | 275 V                       |
| - 切割至所需长度的桥接, 带盖板  | 275 V                       |
| - 切割至所需长度的桥接, 带分隔板 | 550 V                       |
| 额定绝缘电压             | 500 V                       |
| 输出                 | (永久)                        |

### Ex等级 常规

|        |                  |
|--------|------------------|
| 额定电流   | 20.5 A (2.5 mm²) |
| 最大负载电流 | 24.5 A (4 mm²)   |
| 接触电阻   | 0.9 mΩ           |

### Ex 连接数据 概述

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 额定横截面     | 2.5 mm²            |
| 额定接线容量AWG | 14                 |
| 刚性接线容量    | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接线容量AWG   | 26 ... 12          |
| 柔性接线容量    | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 接线容量AWG   | 26 ... 12          |

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## 尺寸

|             |         |
|-------------|---------|
| 宽度          | 5.2 mm  |
| 端板宽度        | 2.2 mm  |
| 高度          | 69.2 mm |
| NS 35/15高度  | 54.7 mm |
| NS 35/7,5高度 | 47.2 mm |
| 深度          | 45.7 mm |
| 长度          | 69.2 mm |

## 材料规格

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| 颜色                                           | 蓝色          |
| 阻燃等级, 符合UL 94                                | V0          |
| 绝缘材料组                                        | I           |
| 绝缘材料                                         | PA          |
| 低温下的静态绝缘材料应用                                 | -60 °C      |
| 绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) ) | 125 °C      |
| 绝缘材料相对温度指数 ( 电气, UL 746 B )                  | 130 °C      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22               | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23               | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24               | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26               | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 27,5 MJ/kg  |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)                   | 通过          |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)                  | 通过          |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)                      | 通过          |

## 电气测试

### 电涌电压测试

|         |        |
|---------|--------|
| 测试电压设定值 | 9.8 kV |
| 结果      | 通过测试   |

### 温升测试

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| 温度上升要求测试                   | 温度上升 $\leq 45$ K |
| 结果                         | 通过测试             |
| 短时耐受电流 2.5 mm <sup>2</sup> | 0.3 kA           |
| 结果                         | 通过测试             |

### 工频耐受电压

|         |      |
|---------|------|
| 测试电压设定值 | 2 kV |
| 结果      | 通过测试 |

## 机械特性

### 机械参数

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

|       |   |
|-------|---|
| 开口式侧板 | 是 |
|-------|---|

## 机械测试

### 机械强度

|    |      |
|----|------|
| 结果 | 通过测试 |
|----|------|

### 载体上的附件

|            |       |
|------------|-------|
| DIN导轨/固定支点 | NS 35 |
| 结果         | 通过测试  |

### 导线损坏和松动测试

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 旋转速度       | 10 rpm                        |
| rpm        | 135                           |
| 导线横截面 / 重量 | 0.14 mm <sup>2</sup> / 0.2 kg |
|            | 2.5 mm <sup>2</sup> / 0.7 kg  |
|            | 4 mm <sup>2</sup> / 0.9 kg    |
| 结果         | 通过测试                          |

## 环境和真实条件

### 老化

|      |      |
|------|------|
| 温度循环 | 192  |
| 结果   | 通过测试 |

### 针焰测试

|      |      |
|------|------|
| 暴露时间 | 30 s |
| 结果   | 通过测试 |

### 振荡/宽频带噪音

|         |                                                 |
|---------|-------------------------------------------------|
| 规格      | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05             |
| 频谱      | 2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行                           |
| 频率      | f <sub>1</sub> = 5 Hz 到 f <sub>2</sub> = 250 Hz |
| ASD等级   | 6.12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz       |
| 加速度     | 3.12g                                           |
| 每轴的测试周期 | 5 h                                             |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                                    |
| 结果      | 通过测试                                            |

### 冲击

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 脉冲波形      | 半弦                   |
| 加速度       | 30g                  |
| 电击时间      | 18 毫秒                |
| 每个方向的电击次数 | 3                    |
| 测试方向      | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果        | 通过测试                 |

### 环境条件

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)         |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                  |

## 标准和规范

|        |               |
|--------|---------------|
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
|--------|---------------|

## 安装

|      |           |
|------|-----------|
| 安装类型 | NS 35/7,5 |
|      | NS 35/15  |

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

圖紙

电路图



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## 核准

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

|                                                                                                               |            |            |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  <b>CSA</b><br>核准 ID: 158887 |            |            |            |                   |
|                                                                                                               | 額定電壓 $U_N$ | 標稱電流 $I_N$ | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 $\text{mm}^2$ |
| 使用組 B                                                                                                         | 600 V      | 20 A       | 26 - 12    | -                 |
| 使用組 C                                                                                                         |            |            |            |                   |
|                                                                                                               | 600 V      | 20 A       | 26 - 12    | -                 |

|                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>EAC</b><br>核准 ID: RU C-DE.BL08.B.00644 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>核准 ID: E60425 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                                |            |            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>核准 ID: DE1-67139 |            |            |            |                   |
|                                                                                                                                | 額定電壓 $U_N$ | 標稱電流 $I_N$ | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                | 800 V      | 24 A       | -          | 0.2 - 4           |

|                                                                                                                                      |            |            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>核准 ID: 40056318 |            |            |            |                   |
|                                                                                                                                      | 額定電壓 $U_N$ | 標稱電流 $I_N$ | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                      | 800 V      | 24 A       | -          | 0.2 - 4           |

|                                                                                                                              |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>cULus Recognized</b><br>核准 ID: E60425 |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>IECEX</b><br>核准 ID: IECEXPTB20.0037U |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                          |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>ATEX</b><br>核准 ID: PTB20ATEX1016U |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  <b>CCC</b><br>核准 ID: 2021122313114374 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



**UKCA-EX**

核准 ID: CSAE 22UKEX1099U

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## 分類

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## Environmental Product Compliance

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## 附件

**i** 提示：使用下述个别附件可能会限制本产品。

### FBS 2-5 - 插拔式桥接件

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030161>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

**i** 最大电流承载能力: 24 A

### FBS 3-5 - 插拔式桥接件

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030174>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，长度: 23 mm，颜色: 红色

**i** 最大电流承载能力: 24 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## FBS 4-5 - 插拔式桥接件

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030187>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

## FBS 5-5 - 插拔式桥接件

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030190>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## FBS 10-5 - 插拔式桥接件

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030213>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，长度: 23 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

---

## FBS 20-5 - 插拔式桥接件

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030226>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 24 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## FBS 50-5 - 插拔式桥接件

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038930>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

---

## FBSR 2-5 - 插拔式桥接件

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033702>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## FBSR 3-5 - 插拔式桥接件

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001591>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

---

## FBSR 4-5 - 插拔式桥接件

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001592>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## FBSR 5-5 - 插拔式桥接件

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3001593>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

---

## FBSR 10-5 - 插拔式桥接件

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3033710>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 17.5 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## FBS 2-5 BU - 插拔式桥接件

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036877>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 2，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

## FBS 3-5 BU - 插拔式桥接件

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036880>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## FBS 4-5 BU - 插拔式桥接件

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036893>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 4，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

## FBS 5-5 BU - 插拔式桥接件

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036903>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 5，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## FBS 10-5 BU - 插拔式桥接件

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036916>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 10，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

---

## FBS 20-5 BU - 插拔式桥接件

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036929>

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 20，颜色: 蓝色



 最大电流承载能力: 24 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## FBS 50-5 BU - 插拔式桥接件

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032114>



插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 50，颜色: 蓝色

 最大电流承载能力: 24 A

## RB ST (2,5/4)-1,5/S - 变径

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3214356>



变径，针距: 6.7 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## RB ST 6-(2,5/4) - 变径

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030860>

变径，针距: 9 mm，位数: 2，长度: 30 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 35 A

---

## RB ST 10-(2,5/4) - 变径

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030873>

变径，针距: 10 mm，位数: 2，长度: 36 mm，颜色: 红色



 最大电流承载能力: 35 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## RB ST 16-(2,5/4) - 变径

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030886>



变径，针距: 11 mm，位数: 2，长度: 37 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

---

## RB ST 35-(2,5/4) - 变径

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030899>



变径，针距: 11 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## RB ST (2,5/4)-1,5 - 变径

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038943>



变径，针距: 7.1 mm，位数: 2，长度: 23 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 24 A

---

## RB UT 6-ST(2,5/4) - 变径

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047264>



变径，针距: 9.5 mm，位数: 2，长度: 33 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 35 A



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## RB UT 35-ST(2,5/4) - 变径

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047280>



变径，针距: 10.8 mm，位数: 2，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 40 A

---

## RB UT 10-ST(2,5/4) - 变径

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047086>



变径，针距: 10.2 mm，位数: 2，长度: 33 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 40 A

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## RB UT 16-ST(2,5/4) - 变径

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047099>



变径，针距: 11 mm，位数: 2，长度: 41 mm，颜色: 红色

 最大电流承载能力: 40 A


---

## D-PTV 2,5/4-QUATTRO - 端板

1088748

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1088748>

端板，长度: 69.2 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 45.7 mm，颜色: 灰色



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## DS-PTV 2,5/4 - 补充端板

1083618

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1083618>



补充端板，长度: 33.1 mm，宽度: 0.8 mm，高度: 22 mm，颜色: 灰色

---

## SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204517>



操作工具，适用于ST端子，同样可用作一字刀口螺丝刀，尺寸：0.6 x 3.5 x 100 mm，防滑手柄采用二次注塑工艺

## PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## ATP-UT-QUATTRO - 隔板

3047196

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3047196>

隔板，长度: 69.7 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 52.5 mm，颜色: 灰色



---

## ST-BW - 助开器

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1207608>

螺丝刀，用于所有2.5 mm<sup>2</sup> - 4.0 mm<sup>2</sup>弹簧



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## WS PT 2,5 - 警告标识

1029026

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1029026>



警告标识，黄色/黑色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式，适用的模块宽度：  
5.2 mm

## TMT (EX9,5)R - 用于端子的标记条

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828295>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMaster 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式: 已卡接，卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：30000 mm，标识区域大小: 9.5 x 50000 mm，标签数: 1

## PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

### TMT (EX6,2)R - 用于端子的标记条

0803063

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803063>



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D)，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，安装方式：已卡接，卡接到扁平式标记槽，标识区域大小：6.2 x 50000 mm，标签数：1

### PAI-4 - 测试适配器

3030925

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030925>



测试适配器，防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求，用于4 mm测试插头和针距为4.2 mm的接线端子，位数：1，颜色：灰色

## PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## CLIPFIX 35-5 V0 - 终端固定件

3032350

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3032350>



快装终端紧固件，阻燃等级V0符合UL 94标准，用于DIN导轨NS 35/7.5或NS 35/15，可用UC-TM 5、UC-TMF 5、KLM 2、KLM3和KML3L进行标记，用于安置FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801733>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801681>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204119>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204122>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包 ( 20 m )

---

## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801704>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206421>



DIN导轨 有孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206434>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801762>



DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：铜缆，无镀层，标准配置，颜色：铜色，10件一包（20 m）

---

## NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206560>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/7.5



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201730>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201714>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置，颜色：银色，25件一包（50 m）

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0806602>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色：白色，25件一包（50 m）

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1204135>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，白钝化，标准配置，颜色: 银色，10件一包（20 m）

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201756>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铝，无镀层，标准配置，颜色: 银色

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206599>



DIN导轨 有孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨，未打孔

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206586>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 钢，镀锌，标准配置，颜色: 银色，25件一包 ( 50 m )

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201895>



DIN导轨，未打孔，类似EN 60715，标识材料: 铜缆，无镀层，标准配置，颜色: 铜色，10件一包 ( 20 m )

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## NS 35/15 CAP - 终端固定件

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1206573>

安装导轨终端片，用于安装导轨NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨，未打孔

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1201798>

DIN导轨，未打孔，符合EN 60715标准，标识材料：钢，镀锌，厚氧化层，标准配置2.3 mm，颜色：银色，10件一包（20 m）





# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050004>



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.1 x 10.5 mm，标签数：10

---

## ZB 5 CUS - 快速标记条

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824962>



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050017>




快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm，标签数: 10

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050020>



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050033>



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机：CMS-P1-PLOTTER，横向打印：用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050415>



快速标记条，接头，白色，标识，水平：L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm，标签数：10

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## UC-TM 5 - 用于端子的标记条

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818108>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED，  
PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 已卡接， 适用的模块宽度： 5.2  
mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm， 标签数: 96

---

## UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824581>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式：  
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 10.5 x 4.  
6 mm， 标签数: 96

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## UCT-TM 5 - 用于端子的标记条

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828734>



用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机：  
TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR，  
BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME，  
THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 已卡接， 适用  
的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm， 标签数: 72

---

## UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829595>



用于端子的标记条， 可订购： 标签纸， 白色， 根据客户要求标识， 安装方式:  
卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 5.2 mm， 标识区域大小: 4.6 x 10.  
5 mm， 标签数: 72

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810588>



分组标记标签，可快速插入螺纹、回拉式弹簧及快速连接端子的中部，使用25 x 12标签或使用B-STIFT手动标记，使用ZB 5在支脚部分标记

---

## GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829126>



组标识，可卡在端子中心，适用螺钉、弹簧、直插和快速接线端子，可使用24 x 4 mm或B-STIFT标识，底部采用ZB 5

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## STP 5-2-ZB - 标记槽

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3037643>



标记槽，卡接到ST 2,5回拉式弹簧端子，可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记，灰色，未标记，安装方式: 插拔式

---

## ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条，扁平型

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808642>



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.1 x 5.2 mm，标签数: 10

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## ZBF 5 CUS - 快速标记条，扁平型

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0825025>



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10

## ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808671>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印：连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.15 x 5.15 mm，标签数：10



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子




1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0808697>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

## ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810821>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 连续偶数编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条，扁平型

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0810863>



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm，标签数: 10

## UC-TMF 5 - 用于端子的标记条

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0818153>



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm，标签数: 96

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006


<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0824638>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.6 x 5.1 mm，标签数：96



---

## UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828744>

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



## PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0829658>

用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm，标签数：72



---

## MPS-MT - 测试插头

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201744>

测试插头，带焊接连接，导线横截面最大1 mm<sup>2</sup>，位数：1，颜色：灰色



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## MPS-IH WH - 绝缘套管

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201663>

绝缘套管，颜色: 白色



---

## MPS-IH RD - 绝缘套管

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201676>

绝缘套管，颜色: 红色



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>




## MPS-IH BU - 绝缘套管

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201689>

绝缘套管，颜色: 蓝色



---

## MPS-IH YE - 绝缘套管

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201692>

绝缘套管，颜色: 黄色



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## MPS-IH GN - 绝缘套管

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201702>

绝缘套管，颜色: 绿色



---

## MPS-IH GY - 绝缘套管

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201728>

绝缘套管，颜色: 灰色



## PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## MPS-IH BK - 绝缘套管

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0201731>

绝缘套管，颜色: 黑色



---

## PAI-4-FIX-5/6 BU - 测试适配器

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035975>

4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器





# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## PAI-4-FIX-5/6 OG - 测试适配器

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035974>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## PAI-4-FIX-5/6 YE - 测试适配器

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035977>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## PAI-4-FIX-5/6 RD - 测试适配器

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035976>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## PAI-4-FIX-5/6 GN - 测试适配器

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035978>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## PAI-4-FIX-5/6 BK - 测试适配器

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035980>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## PAI-4-FIX-5/6 GY - 测试适配器

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035982>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## PAI-4-FIX-5/6 VT - 测试适配器

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035979>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## PAI-4-FIX-5/6 BN - 测试适配器

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035981>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

## PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## PAI-4-FIX-5/6 WH - 测试适配器

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3035983>



4 mm测试适配器，用于针距为5.2 mm及6.2 mm的固定式连接器

---

## PS-5 - 测试插头

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3030983>



测试插头，组合测试插头，位数: 1，颜色: 红色

## PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



### DP PS-5 - 补偿端板

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3036725>



补偿端板，长度: 22.4 mm，宽度: 5.2 mm，高度: 29 mm，位数: 1，颜色: 红色

---

### PS-5/2,3MM RD - 测试插头

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3038723>



测试插头，位数: 1，颜色: 红色

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## PROJECT COMPLETE - 软件

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1050453>



直观的规划和标识软件，用于配置端子条以及端子条、导线、电缆、设备和系统所用标识材料的专业标识。软件可下载

---

## CLIPFIX 35 - 终端固定件

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022218>



快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带标记选项，宽度：9.5 mm，颜色：灰色

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## CLIPFIX 35-5 - 终端固定件

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3022276>




快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...  
5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

---

## E/NS 35 N - 终端固定件

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0800886>



终端固定件，宽度：9.5 mm，颜色：灰色



# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## CRIMPFOX CENTRUS 6S - 压线钳

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213144>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10S - 压线钳

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213154>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## CRIMPFOX CENTRUS 6H - 压线钳

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213146>



压线钳，用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ 的未绝缘和绝缘套管，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，带防坠落保护

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - 压线钳

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1213156>



压线钳，可用于未绝缘和绝缘的套管，DIN 46228第1部分和第4部分，从 $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，也可用于不超过 $2 \times 4 \text{ mm}^2$ 的TWIN套管，自动横截面调整，侧面插入，配备防坠落保护

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## CRIMPFOX 10S - 压线钳

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212045>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

---

## CRIMPFOX 6H - 压线钳

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212046>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，可解锁的压力锁，水平进线

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## CRIMPFOX 2,5-M - 压线钳

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212719>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 2.5 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

---

## CRIMPFOX 6-M - 压线钳

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212720>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6.0 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## CRIMPFOX 6 - 压线钳

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212034>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6.0 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

---

## CRIMPFOX 6T - 压线钳

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212037>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，水平进线，梯形压接

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子



1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>

## CRIMPFOX 6T-F - 压线钳

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212038>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.25 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，梯形压接

---

## CRIMPFOX 6S-F - 压线钳

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212043>



压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管， $0.5 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$ ，前端进线，方形压接

# PTV 2,5-QUATTRO BU - 组合式直通端子

1079006

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1079006>



## CRIMPFOX-M - 压线钳

1212072

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1212072>

钳体，与钳口配合使用，适用于多种类型的插芯



---

菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

[taiwan@phoenixcontact.com.tw](mailto:taiwan@phoenixcontact.com.tw)