

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>

請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：已卡接，适用的模块宽度：4.2 mm，标识区域大小：3.6 x 10.5 mm，标签数：84

您的優勢

- UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记，例如端子
- 标识以统一卡片形式供货，可用卡片打印机快速、轻松、精确地进行标识
- 这些表格为有助于进一步组装的项目信息和功能文本提供额外的空间
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识

商業資料

訂購號	0828732
件數/包裝	10 件數
最低訂購量	1 件數
產品密鑰	BG2118
目錄頁面	頁碼 132 (C-3-2019)
GTIN	4046356522441
每件的重量（含包裝）	15.38 g
每件的重量（不含包裝）	13.5 g
關稅稅率代號	39269097
產地	PL

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



技術資料

说明

概述	可通过热转印打印机标识
----	-------------

产品属性

产品类型	端子标识
针距	4.2 mm
型号	高

标识

标签数	84
每排单独标记数	14

标识技术

设备	5146464 THERMOMARK CARD
	5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
色带	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
可打印性	热转印
	喷墨打印

尺寸

宽度	3.6 mm
高度	4.6 mm
长度	10.5 mm
针距	4.2 mm

材料规格

RoHS 标准	是
颜色	白色
标识材料	PC
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
材质	不含硅及卤素

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>

结果	通过测试
----	------

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

规格	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (遵照)
要求	≥ 5 N
结果	通过测试

Tesa胶带测试

规格	DIN EN ISO 2409:2013 (遵照)
结果	通过测试

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	ANSI/UL 969-2018:03 (遵照)
测试持续时间	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
规格	ISO 175:2010 (遵照)
测试持续时间	168 h

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 %
储存寿命	2年

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>

安装类型	已卡接
------	-----

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条



0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>

分類

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



附件

TOPMARK NEO - 激光标记

1012015

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1012015>



激光标识系统，用于高效标记LS...、UCT...、UC.../PP...和UM...系列金属及塑料标识材料。

TOPMARK LASER - 激光标记

0831831

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0831831>



激光打标机和MARKING NOTEBOOK，采用德语操作系统和德语键盘，包括CLIP-PROJECT PROFESSIONAL软件以及安装好的驱动程序、用户手册、料仓、卡仓和230 V抽取装置

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



BLUEMARK ID - 打印机

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1003334>



采用UV LED技术的单色打印机，集成有“MARKING SYSTEM APP”标识软件。
7"彩色触摸显示屏，可打印UC、UCT、US和UM格式的塑料标签以及金属板。

BLUEMARK ID COLOR - 打印机

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1002329>



CMYK多色打印机采用UV LED技术，集成有“MARKING SYSTEM APP”标识软件
, 7"彩色触摸显示屏，可打印UC、UCT、US和UM格式的塑料标签以及金属板。

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



BLUEMARK CLED - 打印机

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5147999>



打印机，采用LED-UV技术，用于打印UniCard塑料标签。

THERMOMARK PRIME - 热转印打印机

5148888

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5148888>



移动式热转印打印机，用于卡式材料，随附电源、欧标/美标电源电缆和USB电缆。德语版和英语版纸质用户手册。用于UCT-TM...板式材料的料仓和用于US-...卡式材料的料仓。每个包装单位一个UCT-TM 6、US-EMLP (85,6x54)，色带盒 = 70 m

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



THERMOMARK CARD 2.0 - 热转印打印机

1085267

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1085267>



用于卡片材料的热转印打印机，包括欧洲/美国电源线和USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版用户手册。用于UCT-TM...标签纸的料仓以及用于US-...卡片的料仓。每个包装单元一件UCT-TM 6，US-EMLP (85,6x54)，色带 = 50 m

THERMOMARK CARD - 热转印打印机

5146464

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5146464>



热转印打印机用于卡片

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带

0801384

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801384>



色带，适用于THERMOMARK CARD，可打印产品组UCT...、US...和UM...，长度: 50 m，每卷长度: 50 m，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

BM ID-CARTR. BK - 墨盒

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1044345>



UV油墨替换，23 ml，颜色：黑色

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



BM ID-CARTR. CY - 墨盒

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1044346>



UV油墨替换，23 ml，颜色：青色

BM ID-CARTR. YE - 墨盒

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1044348>



UV油墨替换，23 ml，颜色：黄色

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 模板

5146480

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5146480>

用于 THERMOMARK CARD 打印机之模板，用于安装 UCT 标式卡 (UCT-TM..., UCT1-TM..., UCT5-TM...)




TOPMARK LASER-MAG UCT-A - 模板

0803141

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803141>

TOPMARK LASER料仓，用于自动放置UCT材料



UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>




TOPMARK LASER-MAG UCT-M - 模板

0803143

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803143>

TOPMARK LASER料仓，用于手动放置UCT材料



TMP-UCT-MAG1 - 模板

0803342

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803342>

模板，适用于THERMOMARK PRIME和THERMOMARK CARD，用于放置UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10)、UCT-EM (6x10)



UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带

0801371

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0801371>



色带，适用于THERMOMARK CARD，可打印产品组UCT...、US...和UM...，长度: 300 m，每卷长度: 300 m，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒

0803374

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0803374>



色带盒，适用于THERMOMARK PRIME，可打印产品组UCT...、US...和UM...，每卷长度: 70 m，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

UCT-TM 4 - 用于端子的标记条

0828732

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0828732>



BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - 墨盒

5146662

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5146662>

墨盒，备用，20 ml UV，黑色，包括清洁墨盒



BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - 墨盒

5147421

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5147421>

墨盒，用于更换，28 ml UV，黑色，包括清洁墨盒



菲尼克斯電氣 2023 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw