

直通式接线端子 - PT 1,5/S

3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 500 V，标称工作电流: 17.5 A，接线方式: 直插式连接，第一层，额定接线容量: 1.5 mm^2 ，横截面: $0.14 \text{ mm}^2 - 1.5 \text{ mm}^2$ ，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>

商业数据

订货号	3208100
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2211
产品关键代码	BE2211
目录页面	页码39 (C-1-2019)
GTIN	4046356564410
单件重量 (含包装)	3.6 g
单件重量 (不含包装)	3.587 g
关税号	85369010
原产地	DE

直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>

技术数据

产品属性

产品类型	直通式接线端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	6 kV
额定条件下的最大功耗	0.56 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	1.5 mm ²

第一层

剥线长度	8 mm ... 10 mm
塞规	A1 / B1
硬导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
横截面 AWG	26 ... 14
柔性导线横截面	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	26 ... 14
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.14 mm ² ... 1 mm ² 建议使用AI-S 1-8 TQ套管, 订货号1200293
标称电流	17.5 A
最大负载电流	17.5 A
额定电压	500 V
额定横截面	1.5 mm ²

第一层 直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.25 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.34 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.34 mm ² ... 1 mm ²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>

ATEX证书	SEV 13 ATEX 0159 U
IEC防爆证书	IECEX SEV 13.0005 U
标识	□ II 2 GD Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3208142 D-PT 1,5/S
	3030721 ATP-ST 4
	1204504 SZF 0-0,4X2,5
	3022276 CLIPFIX 35-5
	3022218 CLIPFIX 35
桥接数据	14.5 A / 1.5 mm ²
防爆温度上升	40 K (15 A / 1.5 mm ²)
标称工作电压	352 V
用于使用桥接件进行桥接	352 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	220 V
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接	220 V
- 切割至所需长度的桥接	166 V
- 切割至所需长度的桥接，带盖板	275 V
- 切割至所需长度的桥接，带分隔板	352 V
额定绝缘电压	320 V

Ex等级 常规

额定电流	15 A
最大负载电流	15 A
接触电阻	1.3 mΩ

Ex 连接数据 概述

额定横截面	1.5 mm ²
额定接线容量AWG	16
刚性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16
柔性接线容量	0.14 mm ² ... 1.5 mm ²
接线容量AWG	26 ... 16

尺寸

宽度	3.5 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	30.5 mm
NS 35/15高度	39.5 mm
NS 35/7,5高度	32 mm
长度	45 mm

材料规格

颜色	灰色
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I

直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>

绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

电气测试

电涌电压测试

测试电压设定值	7.3 kV
结果	通过测试

温升测试

温度上升要求测试	温度上升 ≤ 45 K
结果	通过测试
短时耐受电流 1.5 mm ²	0.18 kA
结果	通过测试

工频耐受电压

测试电压设定值	1.89 kV
结果	通过测试

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

机械测试

机械强度

结果	通过测试
----	------

载体上的附件

DIN导轨/固定支点	NS 35
测试力设定值	1 N
结果	通过测试

导线损坏和松动测试

旋转速度	10 rpm
rpm	135
导线横截面 / 重量	0.14 mm ² / 0.2 kg

直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>

	1.5 mm ² / 0.4 kg
结果	通过测试

环境和真实条件

老化

结果	通过测试
----	------

针焰测试

暴露时间	30 s
结果	通过测试

振荡/宽频带噪音

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
频谱	2类, B级使用寿命测试, 在转向架上进行
频率	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ 到 $f_2 = 250 \text{ Hz}$
ASD等级	6.12 (m/s ²) ² /Hz
加速度	3.12g
每轴的测试周期	5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
结果	通过测试

冲击

规格	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
脉冲波形	半弦
加速度	30g
电击时间	18毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)
结果	通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

直通式接线端子 - PT 1,5/S

3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>



图纸

电路图



直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>

认证

DNV

Approval ID: TAE00003JE



CSA

Approval ID: 13631

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D				
	600 V	5 A	26 - 14	-



IECEE CB Scheme

Approval ID: DE1-62964

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
	500 V		-	0.14 - 1.5



EAC

Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102



cULus Recognized

Approval ID: E60425

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量AWG	接线容量 mm^2
使用组 B				
	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 C				
	300 V	15 A	26 - 14	-
使用组 D				
	600 V	5 A	26 - 14	-



LR

Approval ID: 12/20038 (E3)



NK

Approval ID: 14ME0912

直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>



RS

Approval ID: 17.00013.272



BV

Approval ID: 39980/B0 BV



VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40039739

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	500 V	17.5 A	-	0.14 - 1.5

ABS

Approval ID: 21-2192245-PDA



EAC Ex

Approval ID: RU C-DE.AB72.B.02351



IECEx

Approval ID: IECEx SEV13.0005U



ATEX

Approval ID: SEV13ATEX0159U



CCC

Approval ID: 2020322313000631



NEPSI

Approval ID: GYJ20.1198U

直通式接线端子 - PT 1,5/S



3208100
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3208100>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn