

Siemens -3RW系列 緩衝啟動器

當直接啟動或 Y- Δ 起動不適用於馬達啟動運轉時，SIEMENS 3RW 緩啟動器是最佳解決方案，減少啟動時的機械衝擊或電壓壓降。全系列產品均**內建旁路接點**，增加產品使用壽命。適用於泵、風車、輸送帶...馬達應用。



SIRIUS 3RW55 高性能緩起動器

憑藉其最大的功能，智能SIRIUS 3RW55緩起動器可以輕鬆地控制啟動和停止過程。綜合的智能功能（例如泵清潔，泵停止，**自動參數化**和狀態監測）支持用戶在其工廠的平穩運行中。

- 3相控制，實現最佳馬達啟動
- TIA Portal 規畫
- 各種通訊模式（PROFINET，PROFIBUS，Modbus）
- 帶顯示螢幕的綜合操作面板
- 電氣堅固性
- 適用於5.5至1,200 kW的馬達啟動應用

SIRIUS 3RW52 通用型緩起動器

SIRIUS 3RW52 緩起動器是 Y- Δ 起動器的理想替代品。通用型產品，它適用於任何類型的馬達啟動。

- 3相控制，實現最佳電機啟動
- 旋鈕設定參數
- 各種通訊模式（PROFINET，PROFIBUS，Modbus）
- 可選配顯示型操作面板
- 電氣堅固性
- 適用於5.5至560 kW的馬達啟動應用

SIRIUS 3RW40 / 3RW30 基本性能緩起動器

由於其緊湊的設計，SIRIUS 3RW30 / 40緩起動器是標準應用的理想起動器解決方案。

用於標準應用的-2相控制

- 旋鈕設定參數
- 完整的馬達過載保護和自我設備保護
- 電氣堅固性
- 適用於1.5至250 kW的馬達啟動應用

型錄下載：

[SIEMENS 3RW 緩衝啟動器](#)

肯鑫電機股份有限公司

TEL: 03-3014411

FAX: 03-3026586

EMAIL: canthink@ms24.hinet.net