

用于端子的标记条 - UCT-TM 6

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828736>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm，标签数: 60



优势

- UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记，例如端子
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
- 卡上留有功能描述区域

商业数据

订货号	0828736
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BG2118
产品关键代码	BG2118
目录页面	页码132 (C-3-2019)
GTIN	4046356522465
单件重量（含包装）	15.59 g
单件重量（不含包装）	14.256 g
关税号	39269097
原产地	CN

用于端子的标记条 - UCT-TM 6



0828736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828736>

技术数据

说明

概述	可通过热转印打印机标识
----	-------------

产品属性

产品类型	端子标识
间距	6.2 mm
型号	高

标识

标签数	60
每排单独标记数	10

标识技术

设备	5146464 THERMOMARK CARD
	5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
色带	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
可打印性	热转印
	喷墨打印

尺寸

宽度	5.6 mm
高度	4.76 mm
长度	10.5 mm
间距	6.2 mm

材料规格

颜色	白色
RoHS 标准	是
标识材料	PC
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
材质	不含硅及卤素
不含硅酮	是
无卤素	是

环境和真实条件

用于端子的标记条 - UCT-TM 6



0828736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828736>

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

	VDMA 24364-A1-L:2018-05
结果	通过测试

用于测定防刮擦能力的刮擦试验

要求	≥ 5 N
结果	通过测试

Tesa胶带测试

结果	通过测试
----	------

防紫外线

规格	遵循ISO 4892-2:2013-03
结果	通过测试
测试持续时间	96 h

耐温性

规格	符合ANSI/UL 969-2018:03标准
测试持续时间	240 h
Rating 100 °C (121 °C)	通过测试

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
测试持续时间	168 h

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	通过测试
测试持续时间	96 h

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
-----------	-------------------

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

安装

安装类型	已卡接
------	-----

用于端子的标记条 - UCT-TM 6

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828736>



Phoenix Contact 2022 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn