

直流隔離開關 | S5 DC Switch-Disconnectors | S7



產品介紹 Product Introduction

- 1500 Vdc · 高性能隔離開關
- 型式規格模組化靈活應用各場域
- 採用高安全性自熄材質與特殊抗氧化接點
- 自我清潔接點並塗有銀合金延長使用壽命
- 跳躍式機構提供快速和獨立的切換開閉，以高功率傳輸到觸點進行消弧
- 周邊配件齊全、減少安裝時間與後續維護
- 人體工學手把出色的扭矩平衡、最多可上三個安全鎖

產品優勢 Product Advantages

- 電氣性能最大化
- 高規格安全等級
- 適用於極端環境
- 多功能操作和緊湊設計
- 更長的使用壽命
- 易於安裝

應用產業 Applications

儲能系統、公用設施的低壓面板 (如: 饋電柱, 主配電和次級主配電面板)、光電產業、發電機組、OEM、UPS's的旁路、工業用直流電源供應設備 (匯流箱和變頻器)


配件 Accessories



操作把手
DS-SI11




外部操作把手
DS-SA11



連接配件



保護罩



輔助接點

圖示	Amp		系列/型號	把手	外部把手	連結配件
	IEC	160~500A	S7-0***2PS0	DS-SI11	DS-SA11	
	UL	250~500A	S7-0***2PS00L			
	630A 2 Pole		S6-06302LS0P38	DS-LI21T	DS-LA24T	*
	800A 2 Pole		S6-08002LD0P38	DS-LI21T	DS-LA24T	*
	1000A 1 Pole		S5-04004ZC0P38	DS-SI11T	DS-SA14T	DS-PI1H
	1600A 1 Pole		S5-08004ZC0P38	DS-LI31T	DS-LA33T	DS-PI3Lx2
	2200A 2 Pole		S5-12504ZC0P38	DS-LI31T	DS-LA33T	DS-PI3H
	2500A 2 Pole		S5-16004ZS0P38	DS-LI41T	DS-LA43T	DS-PI4Kx2
	3150A 2 Pole		S5-18004ZS0P38	DS-LI41T	DS-LA43T	DS-PI4Kx2

*** 請為需求額定電流值