


1000&1100 薄型系列 非管理型交換機 Narrow Ethernet Switch

EtherNet/IP®
PROFINET



產品介紹 Product Introduction

菲尼克斯工業**薄型**非管理型交換機的優勢在於具有標準功能、提供不同通訊埠數目和各種型號，這些交換器適合用於多種自動化應用，並且可提供不同的傳輸速率和安裝選項。

產品優勢 Our Advantages

- 採用業內**最薄**的緊湊型外殼
- 支援**1GB**傳輸速度
- 適用於各種應用
- Push-In 標準設備
- 有助於免工具化和減少佈線工時
- 正面接入釋放了頂部的接線空間

配件 Accessories

RJ45連接器位數:8
10/100/**1000** Mbps



PROFINET
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8
1421126



Ethernet
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8
1421607

RJ45連接器位數:4
10/100 Mbit/s



6GK1901-1BB10-2AA0

Technical Data

薄型外觀



1GB



1GB



1GB

型號	FL Switch 1005N	FL Switch 1008N	FL Switch 1016N	FL Switch 1105N	FL Switch 1108N	FL Switch 1116N
產品編號	1085039	1085256	1085255	1085254	1085243	1085219
RJ45端口數	5	8	16	5	8	16
RJ45傳輸速度	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Ethernet/IP優先級控制(QoS)	X	X	X	V	V	V
尺寸(W*H*D)(mm)	22.5*117*84	22.5*140.4*92	22.5*140.4*92	22.5*117*84	22.5*140.4*92	40*151*98
認證•規格	CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, EAC, KC			CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, EAC, KC, CC-Link IE field(CLPA)		
額定電壓/允許電壓範圍	24 Vdc (9~32 Vdc)					
工作溫度	-10°C~60°C					
EMC指令合規性	2014/30/EU					
發射干擾	EN 61000-6-4:2007† A1:2011					
抗干擾	EN 61000-6-2:2005					

鋁殼外觀



型號	FL Switch SFNB 5TX	FL Switch SFNB 8TX
產品編號	2891001	2891002
RJ45端口數	5	8
RJ45傳輸速度	10/100Mbps	10/100Mbps
尺寸(W*H*D)(mm)	28*110*70	50*110*70
認證•規格	CE, UL, cUL, UL-Ex, cUL-Ex, EAC, KC	
額定電壓/允許電壓範圍	24 Vdc (9~32 Vdc)	
工作溫度	-10°C~60°C	
EMC指令合規性	2004/108/EC	
發射干擾	EN 61000-6-4	