

# 冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 16 mm，颜色: 黑色



## 优势

- 这些特殊的套管可以方便地做出链式桥接件
- TWIN套管可以很实用的将两根导线压接在一个套管内
- 可提供不同型号的TWIN套管用于特殊应用场合

## 商业数据

订货号	3200823
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3413
产品关键代码	BH3413
目录页面	页码486 (C-3-2019)
GTIN	4017918094379
单件重量 (含包装)	0.191 g
单件重量 (不含包装)	0.187 g
关税号	85369010
原产地	DE

## 技术数据

### 产品属性


产品类型	冷压头
导线类别	柔性导线, 等级2、5、6 / B、C、K、M

### 连接数据

#### 导线连接

柔性导线最大横截面	1.5 mm <sup>2</sup>
最大导线横截面AWG	16
剥线长度	12 mm

### 尺寸

尺寸图	
长度	16 mm
套管长度	8 mm
最大剥线长度	12 mm
冷压头直径	2.3 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环厚度	0.3 mm
绝缘套环内部尺寸	3.6 mm

### 材料规格

颜色	黑色
标识材料	CU-DHP
阻燃等级, 符合UL 94	HB
涂层	镀锡 (镀锌)
材质	不含硅及卤素

### 机械特性

#### 技术数据

套管长度	8 mm
------	------

### 环境和真实条件

#### 环境条件

恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度	120 °C

# 冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



图纸

尺寸图



# 冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK



3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>

## 认证



**CSA**

Approval ID: 247397



**UL Listed**

Approval ID: E488001

额定电压 $U_N$

额定电流 $I_N$

接线容量AWG

接线容量 $mm^2$

-

-



**cUL Listed**

Approval ID: E488001

额定电压 $U_N$

额定电流 $I_N$

接线容量AWG

接线容量 $mm^2$

-

-



**CSAus**

Approval ID: 247397

**cULus Listed**

**cCSAus**

# 冷压头 - AI-TWIN 2X 1,5 - 8 BK

3200823

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200823>



## 产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)