

# TMT 6 R - 用于端子的标记条

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>



請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



用于端子的标记条，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLLMaster 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK S1.1，打孔，安装方式: 已卡接，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：6.2 mm，标识区域大小: 6.35 x 6.15 mm，标签数: 16000

## 您的優勢

- TMT标记系列包括所有用于带高型和扁平式标识槽的产品的标记
- 使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
- 使用合适的色带打印，标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
- 使用附带的工具可以很方便的将穿孔的标记条分开和装入
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有TMT ...标记条

## 商業資料

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 訂購號         | 0816498           |
| 件數/包裝       | 1 件數              |
| 最低訂購量       | 1 件數              |
| 產品密鑰        | BG2111            |
| 目錄頁面        | 頁碼 140 (C-3-2019) |
| GTIN        | 4046356107259     |
| 每件的重量（含包裝）  | 491.55 g          |
| 每件的重量（不含包裝） | 491.55 g          |
| 關稅稅率代號      | 39269097          |
| 產地          | DE                |

# TMT 6 R - 用于端子的标记条



0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>

## 技術資料

### 产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 端子标识   |
| 针距   | 6.2 mm |
| 型号   | 扁形     |

### 标识

|         |       |
|---------|-------|
| 标签数     | 16000 |
| 每排单独标记数 | 16    |

### 标识技术

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 设备   | 1085260 THERMOMARK ROLL 2.0           |
|      | 0804501 THERMOMARK ROLLMaster 300     |
|      | 0804663 THERMOMARK ROLLMaster 600     |
|      | 1285306 THERMOMARK E.300              |
|      | 1285310 THERMOMARK E.600              |
| 色带   | 5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF |
| 可打印性 | 热转印                                   |

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 6.15 mm |
| 高度 | 6.4 mm  |
| 长度 | 6.35 mm |
| 针距 | 6.2 mm  |

### 材料规格

|      |        |
|------|--------|
| 颜色   | 白色     |
| 标识材料 | 聚酯     |
| 基座材料 | 聚酯箔    |
| 材质   | 不含硅及卤素 |

### 环境和真实条件

#### 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

|    |      |
|----|------|
| 结果 | 通过测试 |
|----|------|

#### 用于测定防刮擦能力的刮擦试验

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N                          |
| 结果 | 通过测试                           |

#### Tesa胶带测试

|    |                           |
|----|---------------------------|
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2013 (遵照) |
| 结果 | 通过测试                      |

# TMT 6 R - 用于端子的标记条



0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>

## 防紫外线

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| 规格     | ISO 4892-2:2013-03 (遵照) |
| 结果     | 通过测试                    |
| 测试持续时间 | 96 h                    |

## 耐温性

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 规格                     | ANSI/UL 969-2018:03 (遵照) |
| 测试持续时间                 | 240 h                    |
| Rating 200 °C (230 °C) | 通过测试                     |

## 铭牌耐擦性

|        |                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 规格     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分) |
| 规格     | ISO 175:2010 (遵照)                                                                |
| 测试持续时间 | 168 h                                                                            |

## 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

|      |                   |
|------|-------------------|
| 规格   | DIN 50018:2013-05 |
| 结果   | 通过测试              |
| 气候等级 | AHT 1,0 S         |
| 周期数  | 2                 |

## 盐雾测试

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 规格     | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果     | 通过测试                      |
| 测试持续时间 | 96 h                      |

## 环境条件

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 环境温度 (运行)      | -40 °C ... 120 °C |
| 建议的储存条件        | 23 °C / 50 %相对湿度  |
| 建议环境温度 (存储/运输) | 23 °C             |
| 建议湿度 (存储/运输)   | 50 %              |
| 储存寿命           | 2年                |

## 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

## 安装

|      |     |
|------|-----|
| 安装类型 | 已卡接 |
|------|-----|

# TMT 6 R - 用于端子的标记条

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>



## 分類

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# TMT 6 R - 用于端子的标记条



0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>

## 附件

### THERMOMARK ROLLMASTER 300 - 热转印打印机

0804501

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804501>



卷式材料的热转印打印机，包含欧洲/美国电源线盒USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版操作指南。1卷标签EML (20x8)R白色 = 1000个标签，色带 = 50 m

---

### THERMOMARK ROLLMASTER 600 - 热转印打印机

0804663

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0804663>



卷式材料的热转印打印机，包含欧洲/美国电源线盒USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版操作指南。1卷标签EML (20x8)R白色 = 1000个标签，色带 = 50 m

# TMT 6 R - 用于端子的标记条

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>



## THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机

1085260

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/1085260>



卷式材料的热转印打印机，包含欧洲/美国电源线盒USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版操作指南。1卷标签EML (20x8)R白色 = 1000个标签，色带 = 50 m

---

## THERMOMARK ROLL - 热转印打印机

5146477

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5146477>



热转印打印机，300 dpi，包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。德语/英语用户手册，DIN A5格式，EML (20x8)R标签卷，白色，含1000个标签，色带：50 m

## TMT 6 R - 用于端子的标记条

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>



## THERMOMARK X1.2 - 热转印打印机

5146231

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5146231>



热转印打印机，重量: 10 kg，长度: 0.446 m，宽度: 242 mm，高度: 274 mm，颜色: 灰色

---

## THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 色带

5148007

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/5148007>



色带，适用于卷筒打印机，用于打印产品组WMTB HF...、WMS-2 HF...、TMT...、EMT...、EMLF...、PML-...，长度: 300 m，每卷长度: 300 m，宽度: 110 mm，颜色: 黑色

# TMT 6 R - 用于端子的标记条

0816498

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816498>



## TMT TOOL - 锁定工具

0816650

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/0816650>

锁定工具，盘卷，橙色: 无打印标识，安装方式: 已卡接，卡接到扁平式标记槽



---

菲尼克斯电气 2023 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

[taiwan@phoenixcontact.com.tw](mailto:taiwan@phoenixcontact.com.tw)