

# 端板 - D-ST 2,5

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030417>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板，长度: 48.6 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 29.1 mm，颜色: 灰色



## 商业数据

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 订货号         | 3030417         |
| 包装单位        | 50 pc           |
| 最小订货量       | 50 pc           |
| 销售关键代码      | BE2Z1X          |
| 产品关键代码      | BE2Z1X          |
| 目录页面        | 页码71 (C-1-2019) |
| GTIN        | 4017918188047   |
| 单件重量 (含包装)  | 2.016 g         |
| 单件重量 (不含包装) | 1.946 g         |
| 关税号         | 85389099        |
| 原产地         | CN              |

## 技术数据

### 产品属性

|      |    |
|------|----|
| 产品类型 | 端板 |
|------|----|

### 环境条件

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)         |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                  |

### 材料规格

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 颜色                                     | 灰色          |
| 标识材料                                   | PA          |
| 阻燃等级，符合UL 94                           | V0          |
| 低温下的静态绝缘材料应用                           | -60 °C      |
| 绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21）） | 125 °C      |
| 绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）                | 130 °C      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22         | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23         | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24         | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26         | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)             | 27,5 MJ/kg  |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)             | 通过          |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)            | 通过          |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)                | 通过          |

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 2.2 mm  |
| 高度 | 29.1 mm |
| 长度 | 48.6 mm |

# 端板 - D-ST 2,5

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3030417>



## 产品环境合规性

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)