

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200014>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 14 mm，颜色: 白色



优势

- 紧密连接位之间的绝缘可靠性提高，同时防止接线分叉
- 带塑料卡套的套管由无棱角的镀锡电解铜制成
- AI 0.25.. 冷压头可用于处理0.14 mm²的导线

商业数据

订货号	3200014
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3411
产品关键代码	BH3411
目录页面	页码481 (C-3-2019)
GTIN	4017918093662
单件重量 (含包装)	0.08 g
单件重量 (不含包装)	0.07 g
关税号	85369010
原产地	DE

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH



3200014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200014>

技术数据

产品属性

产品类型	冷压头
套件包括	1202072 CRIMPSET 6
导线类别	柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	0.5 mm ²
最大导线横截面AWG	20
剥线长度	11 mm

尺寸

尺寸图	
长度	14 mm
套管长度	8 mm
最大剥线长度	11 mm
冷压头直径	1.1 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环厚度	0.25 mm
绝缘套环内部尺寸	2.5 mm

材料规格

颜色	白色
标识材料	CU-DHP
阻燃等级，符合UL 94	HB
涂层	镀锡（镀锌）
材质	不含硅及卤素

机械特性

技术数据

套管长度	8 mm
------	------

环境和真实条件

环境条件

恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
----	-------------------------------

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH



3200014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200014>

短期温度	120 °C
------	--------

标准和规范

根据标准设计	DIN 46228-4:2017-05
--------	---------------------

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200014>



图纸

尺寸图



冷压头 - AI 0,5 - 8 WH



3200014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200014>

认证



CSA

Approval ID: 247397



UL Listed

Approval ID: E488001

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

-

-



cUL Listed

Approval ID: E488001

额定电压 U_N

额定电流 I_N

接线容量 AWG

接线容量 mm^2

-

-



CSAus

Approval ID: 247397

cULus Listed

cCSAus

冷压头 - AI 0,5 - 8 WH

3200014

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200014>



产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn