


直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



直通式接线端子，标称工作电压: 800 V，标称工作电流: 32 A，接线方式: 直插式连接，额定接线容量: 4 mm²，横截面: 0.2 mm² - 6 mm²，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 蓝色

优势

- 除了双功能轴内的测试机构，所有的端子都提供一个额外的测试连接
- 紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
- 插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点，而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线，无需使用任何工具
- 针对轨道交通应用进行了测试

商业数据

订货号	3211760
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2211
产品关键代码	BE2211
目录页面	页码99 (C-1-2019)
GTIN	4046356482608
单件重量（含包装）	8.577 g
单件重量（不含包装）	8.54 g
关税号	85369010
原产地	CN

直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>

技术数据

产品属性

产品类型	直通式接线端子
应用领域	铁路工业
	机械工程
	工厂工程
	过程工业
连接量	2
行数	1
电位	1

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

额定浪涌电压	8 kV
额定条件下的最大功耗	1.02 W

连接数据

每层的连接数量	2
额定横截面	4 mm ²
剥线长度	10 mm ... 12 mm
塞规	A4
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 6 mm ²
横截面 AWG	24 ... 10
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 6 mm ²
导线横截面, 柔性[AWG]	24 ... 10
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.25 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm ² ... 4 mm ²
2根具有相同横截面的导线, 柔性, 带TWIN套管及塑料套管	0.5 mm ² ... 1 mm ²
标称电流	32 A
最大负载电流	36 A (具有6 mm ² 导线横截面, 刚性)
额定电压	800 V
额定横截面	4 mm ²

直接插拔式连接横截面

硬导线横截面	0.5 mm ² ... 6 mm ²
柔性导线横截面 (套管, 带/不带塑料绝缘管)	0.75 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面 (带塑料绝缘管的套管)	0.5 mm ² ... 4 mm ²

Ex数据

额定参数 (ATEX/IECEX)

直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>

ATEX证书	PTB 09 ATEX 1112 U
IEC防爆证书	IECEX PTB 10.0046 U
标识	□ II 2 G Ex eb IIC Gb
工作温度范围	-60 °C ... 110 °C
Ex认证附件	3030420 D-ST 4
	3030721 ATP-ST 4
	1204517 SZF 1-0,6X3,5
桥接数据	25 A / 4 mm ²
防爆温度上升	40 K (26 A / 4 mm ²)
标称工作电压	550 V
用于使用桥接件进行桥接	550 V
- 不相邻的接线端子之间桥接	352 V
—— 通过PE接线端子对不相邻的接线端子进行桥接	352 V
- 切割至所需长度的桥接	220 V
- 切割至所需长度的桥接，带盖板	275 V
- 切割至所需长度的桥接，带分隔板	550 V
额定绝缘电压	500 V

Ex等级 常规

额定电流	26 A (4 mm ²)
最大负载电流	30 A (6 mm ²)
接触电阻	0.59 mΩ

Ex 连接数据 概述

额定横截面	4 mm ²
额定接线容量AWG	12
刚性接线容量	0.2 mm ² ... 6 mm ²
接线容量AWG	24 ... 10
柔性接线容量	0.2 mm ² ... 4 mm ²
接线容量AWG	24 ... 12

尺寸

宽度	6.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	35.3 mm
NS 35/15高度	44 mm
NS 35/7,5高度	36.5 mm
高度	1.437 "
长度	56 mm

材料规格

颜色	蓝色
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料组	I
绝缘材料	PA

直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>

低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

机械特性

机械参数

开口式侧板	是
-------	---

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度, 电气特性相对温度。)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
--------	---------------

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

直通式接线端子 - PT 4 BU


3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>



图纸

电路图



直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>

认证

 CSA Approval ID: 13631				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	600 V	30 A	24 - 10	-
使用组 C	600 V	30 A	24 - 10	-

 IECEE CB Scheme Approval ID: DE1-65853				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	800 V	32 A	-	0.2 - 4

 EAC Approval ID: RU C-DE.AI30.B.01102				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized Approval ID: E60425				
	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
使用组 B	600 V	30 A	24 - 10	-
使用组 C	600 V	30 A	24 - 10	-

 LR Approval ID: 12/20038 (E3)				
---	--	--	--	--

 NK Approval ID: 21ME0004				
--	--	--	--	--

 RS Approval ID: 17.00013.272				
--	--	--	--	--

 BV Approval ID: 39980/B0 BV				
---	--	--	--	--

直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>



VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

Approval ID: 40036696

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	800 V	32 A	-	0.2 - 4



PRS

Approval ID: TE/2107/880590/21

DNV

Approval ID: TAE000010T

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
			-	-



cUL Recognized

Approval ID: E192998

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	550 V	30 A	24 - 10	-



IECEx

Approval ID: IECExPTB10.0046U

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
仅适用柔性导线	550 V	26 A	-	0.2 - 4
仅适用刚性导线	550 V	30 A	-	0.2 - 6



UL Recognized

Approval ID: E192998

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
	550 V	30 A	24 - 10	-



ATEX

Approval ID: PTB09ATEX1112U

	额定电压 U_N	额定电流 I_N	接线容量 AWG	接线容量 mm^2
仅适用柔性导线	550 V	26 A	-	0.2 - 4
仅适用刚性导线	550 V	30 A	-	0.2 - 6



CCC

Approval ID: 2020322313000631

直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>



NEPSI
Approval ID: GYJ20.1198U

cULus Recognized

直通式接线端子 - PT 4 BU



3211760
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211760>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn