

# 冷压头 - AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU

3200878

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200878>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 13 mm，长度: 21.5 mm，颜色: 蓝色



## 优势

- 这些特殊的套管可以方便地做出链式桥接件
- TWIN套管可以很实用的将两根导线压接在一个套管内
- 可提供不同型号的TWIN套管用于特殊应用场合

## 商业数据

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 订货号         | 3200878          |
| 包装单位        | 100 pc           |
| 最小订货量       | 100 pc           |
| 销售关键代码      | BH3413           |
| 产品关键代码      | BH3413           |
| 目录页面        | 页码486 (C-3-2019) |
| GTIN        | 4017918094423    |
| 单件重量 (含包装)  | 0.364 g          |
| 单件重量 (不含包装) | 0.35 g           |
| 关税号         | 85369010         |
| 原产地         | DE               |

# 冷压头 - AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU



3200878

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200878>

## 技术数据

### 产品属性

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品类型 | 冷压头                    |
| 导线类别 | 柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M |

### 连接数据

#### 导线连接

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 柔性导线最大横截面  | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| 最大导线横截面AWG | 14                  |
| 剥线长度       | 17 mm               |

### 尺寸

|          |         |
|----------|---------|
| 尺寸图      |         |
| 长度       | 21.5 mm |
| 套管长度     | 13 mm   |
| 最大剥线长度   | 17 mm   |
| 冷压头直径    | 2.9 mm  |
| 套管壁厚     | 0.2 mm  |
| 绝缘套环厚度   | 0.3 mm  |
| 绝缘套环内部尺寸 | 4.2 mm  |

### 材料规格

|              |        |
|--------------|--------|
| 颜色           | 蓝色     |
| 标识材料         | CU-DHP |
| 阻燃等级，符合UL 94 | HB     |
| 涂层           | 镀锡（镀锌） |
| 材质           | 不含硅及卤素 |

### 机械特性

#### 技术数据

|      |       |
|------|-------|
| 套管长度 | 13 mm |
|------|-------|

### 环境和真实条件

#### 环境条件

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 恒温   | 105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载) |
| 短期温度 | 120 °C                        |

# 冷压头 - AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU

3200878

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200878>



## 图纸

### 尺寸图



# 冷压头 - AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU

3200878

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200878>



## 认证

|                                                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>CSA</b><br>Approval ID: 247397 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                                                   |                                          |                    |         |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|--|
|  | <b>UL Listed</b><br>Approval ID: E488001 |                    |         |                     |  |
|                                                                                   | 额定电压U <sub>N</sub>                       | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |  |
|                                                                                   |                                          |                    | -       | -                   |  |

|                                                                                   |                                           |                    |         |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------|---------------------|--|
|  | <b>cUL Listed</b><br>Approval ID: E488001 |                    |         |                     |  |
|                                                                                   | 额定电压U <sub>N</sub>                        | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |  |
|                                                                                   |                                           |                    | -       | -                   |  |

|                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>CSAus</b><br>Approval ID: 247397 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>cULus Listed</b> |
|---------------------|

|               |
|---------------|
| <b>cCSAus</b> |
|---------------|

# 冷压头 - AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU

3200878

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200878>



## 产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)