

冷压头 - AI 2,5 - 8 GY

3200069

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200069>



請注意：本 PDF 文檔中顯示的資料是依據我們的線上目錄產生。完整資料請參見使用者文檔。下載時必須遵守我們的一般使用條款及條件。



冷压头，套管长度: 8 mm，长度: 14 mm，颜色: 灰色

您的優勢

- 套管的尺寸符合DIN 46228-4：1990-09
- 塑料绝缘卡套的颜色编码基于法国的NF C 63-023：1994-02标准
- 金属卡套由无棱角的镀锡电解铜制成

商業資料

訂購號	3200069
件數/包裝	100 件數
最低訂購量	100 件數
銷售關鍵字	05
產品密鑰	BH3411
目錄頁面	頁碼 482 (C-3-2019)
GTIN	4017918093716
每件的重量 (含包裝)	0.153 g
每件的重量 (不含包裝)	0.151 g
關稅稅率代號	85369010
產地	DE

技術資料

产品属性

产品类型	冷压头
导线类别	柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
最大导线横截面AWG	14
剥线长度	11 mm

尺寸

尺寸圖	
长度	14 mm
套管长度	8 mm
最大剥线长度	11 mm
冷压头直径	2.3 mm
套管壁厚	0.15 mm
绝缘套环厚度	0.3 mm
绝缘套环内部尺寸	4.2 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	CU-DHP
阻燃等级，符合UL 94	HB
涂层	镀锡（镀锌）
材质	不含硅及卤素

机械特性

技术数据

套管长度	8 mm
------	------

环境和真实条件

环境条件

恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度	120 °C

冷压头 - AI 2,5 - 8 GY

3200069

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200069>



标准和规范

根据标准设计

DIN 46228-4:2017-05

冷压头 - AI 2,5 - 8 GY

3200069

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200069>



圖紙

尺寸图



冷压头 - AI 2,5 - 8 GY

3200069

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200069>



核准



CSA

Approval ID: 247397



CSAus

Approval ID: 247397

cCSAus

冷压头 - AI 2,5 - 8 GY

3200069

<https://www.phoenixcontact.com/tw/products/3200069>



Environmental Product Compliance

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

菲尼克斯電氣 2022 © - 保留所有權利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯有限公司

11560 台北市南港區三重路 66 號 3 樓 B 室 (南港軟體園區)

02 2785 2155

taiwan@phoenixcontact.com.tw