

冷压头 - AI 4 -10 OG

3200085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200085>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

冷压头，套管长度: 10 mm，长度: 17 mm，颜色: 橙色



优势

- 套管的尺寸符合DIN 46228-4 : 1990-09
- 塑料绝缘卡套的颜色编码基于法国的NF C 63-023 : 1994-02标准
- 金属卡套由无棱角的镀锡电解铜制成

商业数据

订货号	3200085
包装单位	100 pc
最小订货量	100 pc
销售关键代码	BH3411
产品关键代码	BH3411
目录页面	页码482 (C-3-2019)
GTIN	4017918093730
单件重量 (含包装)	0.28 g
单件重量 (不含包装)	0.28 g
关税号	85369010
原产地	DE

冷压头 - AI 4 -10 OG

3200085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200085>



技术数据

产品属性

产品类型	冷压头
导线类别	柔性导线，等级2、5、6 / B、C、K、M

连接数据

导线连接

柔性导线最大横截面	4 mm²
最大导线横截面AWG	12
剥线长度	13 mm

尺寸

尺寸图	
长度	17 mm
套管长度	10 mm
最大剥线长度	13 mm
冷压头直径	2.8 mm
套管壁厚	0.2 mm
绝缘套环厚度	0.3 mm
绝缘套环内部尺寸	4.8 mm

材料规格

颜色	橙色
标识材料	CU-DHP
阻燃等级，符合UL 94	HB
涂层	镀锡（镀锌）
材质	不含硅及卤素

机械特性

技术数据

套管长度	10 mm
------	-------

环境和真实条件

环境条件

恒温	105 °C (-40 °C 无负载/0 °C 动态负载)
短期温度	120 °C

冷压头 - AI 4 -10 OG

3200085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200085>



标准和规范

根据标准设计

DIN 46228-4:2017-05

图纸

尺寸图



冷压头 - AI 4 -10 OG

3200085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200085>



认证



CSA

Approval ID: 247397



CSAus

Approval ID: 247397

cCSAus

冷压头 - AI 4 -10 OG

3200085

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3200085>



产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn