

电缆插头外壳 - KGG-PC 4/ 3-F

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1837324>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



电缆插头外壳，针距: 0 mm，位数: 3，尺寸a: 24.66 mm，颜色: 绿色

商业数据

订货号	1837324
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AAHZDG
产品关键代码	AAHZDG
目录页面	页码523 (C-1-2013)
GTIN	4017918111335
单件重量（含包装）	16.7 g
单件重量（不含包装）	14.85 g
关税号	8547200000
原产地	PL

电缆插头外壳 - KGG-PC 4/ 3-F

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1837324>



技术数据

产品属性

产品类型	电缆外壳
位数	3
针距	0.00 mm

材料规格

颜色	绿色
阻燃等级，符合UL 94	HB
绝缘材料组	I
绝缘材料	ABS
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	80 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	90 °C

尺寸

针距	0.00 mm
----	---------

电缆插头外壳 - KGG-PC 4/ 3-F

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1837324>



认证



EAC

认证ID: B.01687

电缆插头外壳 - KGG-PC 4/ 3-F



1837324

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1837324>

分类

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440392
ECLASS-9.0	27440392
ECLASS-11.0	27460402

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

电缆插头外壳 - KGG-PC 4/ 3-F



1837324

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1837324>

产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

电缆插头外壳 - KGG-PC 4/ 3-F



1837324

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1837324>


附件

电缆插头外壳

电缆插头外壳 - KGS-MSTB 2,5/ DST - 1784914

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1784914>

透明标记支架，可使用标记条SBS 2.5/7.5



用于端子的标记条

用于端子的标记条 - SBS 2,5/7,5 - 1007604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1007604>



用于端子的标记条，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，打孔，安装方式：卡接式，卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：7.5 mm，标识区域大小：15 x 7.5 mm，标签数：10

电缆插头外壳 - KGG-PC 4/ 3-F

1837324

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1837324>



抗弯折保护套管

抗弯折保护套管 - CUC-DST-ABK-CP6,5 - 1419790

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1419790>

抗弯折保护套管，保护等级: IP20，颜色: 黑色



PCB 插拔式连接器

PCB 插拔式连接器 - PC 4/ 3-ST-7,62 - 1804917

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1804917>

插拔式连接器，额定横截面: 4 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 20 A，额定电压 (III/2): 630 V，触点表面: 锡，触点类型: 孔式连接器，电位数: 3，行数: 1，位数: 3，连接量: 3，产品系列: PC 4/..-ST，针距: 7.62 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，螺钉头规格: L 开槽，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 锁扣，插拔系统: COMBICON PC 4，互锁: 不带，安装: 不带，包装类型: 纸箱包装



Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn