

插拔式桥接件 - FBS 10-8 GY



3032651

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032651>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 8.2 mm，颜色: 灰色



优势

- 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上

商业数据

订货号	3032651
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码403 (C-1-2019)
GTIN	4046356551557
单件重量 (含包装)	19.48 g
单件重量 (不含包装)	19 g
关税号	8538900000
原产地	DE

插拔式桥接件 - FBS 10-8 GY



3032651

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032651>

技术数据

产品属性

产品类型	跳线
位数	10
针距	8.2 mm

电气特性

最大负载电流	41 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	--

连接数据

最大负载电流	41 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	--

尺寸

宽度	80.3 mm
高度	29.6 mm
针距	8.2 mm

材料规格

颜色	灰色
标识材料	铜
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-60 °C ... 105 °C
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)
环境温度 (组装)	-5 °C ... 70 °C
环境温度 (执行)	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

插拔式桥接件 - FBS 10-8 GY



3032651

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032651>

附件

前切刀

前切刀 - CUTFOX-FBS - 1212124

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212124>



切割工具，用于将跳接条单独的从FBS...插入式桥接件和EB... 边插式桥接件上分离

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn