


接口模块 - FLKM-D15 SUB/B

2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE模块，带螺钉接线和D-SUB孔式接头，可安装在NS 35/7.5或NS 32导轨上，15位

商业数据

订货号	2281199
包装单位	10 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	CK2222
产品关键代码	CK2222
目录页面	页码248 (IF-2007)
GTIN	4017918054625
单件重量（含包装）	96.8 g
单件重量（不含包装）	96.8 g
关税号	8536901900
原产地	DE

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
位数	15

绝缘特性

过电压类别	II
污染等级	2
绝缘	功能性绝缘

电气特性

额定电压 U_N	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	2.5 A
	1.5 A (平均分配所有分支负载)
额定绝缘电压	125 V
额定过电压	1.2 kV

连接数据

现场侧

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

控制系统侧

连接方式	D-SUB孔式插座板
位数	15

LED信号

状态显示	无
------	---

尺寸

宽度	45 mm
高度	77 mm
深度	57.5 mm

材料规格

外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型
--------	-----------

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

认证数据

UKCA

证书	UKCA合规
----	--------

标准和规范

标准/规程	IEC 60664
	DIN EN 50178

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

认证

cUL Recognized 认证ID: FILE E 118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
现场接线	125 V	2.5 A	30 - 12	-

UL Recognized 认证ID: FILE E 118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
现场接线	125 V	2.5 A	30 - 12	-

cULus Recognized				
------------------	--	--	--	--

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

分类

ECLASS

ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.0.1	27141152
ECLASS-11.0	27141152

ETIM

ETIM 8.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B

2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

附件

电缆

电缆 - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302340>

预制屏蔽圆形电缆，带1个D-SUB针式连接器和1个D-SUB孔式连接器，电缆长度可定制



电缆

电缆 - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302434>

预制屏蔽圆形电缆，带2个D-SUB针式连接器，电缆长度可定制



接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302052

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302052>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 0.5 m

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302065

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302065>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 1 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302078

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302078>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 1.5 m

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302081

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302081>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 2 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302094

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302094>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 3 m

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302104

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302104>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 4 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302117

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2302117>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 6 m

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - 1066600

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066600>



预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 1 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - 1066602

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066602>



预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 2 m

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - 1066603

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1066603>



预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 3 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D15SUB-B-S-HF-S/... - 1075565

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1075565>



预制屏蔽的无卤素圆形电缆; 连接 1 : D-SUB孔式插座板 (1x 15-芯); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 可定制

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926438

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2926438>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 0.5 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926441

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2926441>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 1 m

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926454

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2926454>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 1.5 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926467

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2926467>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 2 m

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2926470>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 3 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926483

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2926483>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 4 m

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926496

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2926496>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 6 m

接口模块 - FLKM-D15 SUB/B



2281199

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2281199>

电缆

电缆 - CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900910

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900910>



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1 : 单线 (15-芯) (线缆经过标记并装配有套管。编织屏蔽分别连接到电缆两端。); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 15-芯); 电缆长度: 可定制

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn