

# 用于端子的标记条 - UCT-TM 5



0828734  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828734>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 已卡接，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm，标签数: 72

## 优势

- UCT-TM... UniCard标记系列包括用于带高标记槽的菲尼克斯电气产品的标记，例如端子
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 这些标记条以通用形式供货，可用THERMOMARK CARD和BLUEMARK LED进行简便而快速的标识打印
- 卡上留有功能描述区域

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 0828734          |
| 包装单位       | 10 pc            |
| 最小订货量      | 10 pc            |
| 销售关键代码     | BG2118           |
| 产品关键代码     | BG2118           |
| 目录页面       | 页码132 (C-3-2019) |
| GTIN       | 4046356522458    |
| 单件重量（含包装）  | 15.95 g          |
| 单件重量（不含包装） | 14.43 g          |
| 关税号        | 39269097         |
| 原产地        | CN               |

# 用于端子的标记条 - UCT-TM 5



0828734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828734>

## 技术数据

### 说明

|    |             |
|----|-------------|
| 概述 | 可通过热转印打印机标识 |
|----|-------------|

### 产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 端子标识   |
| 间距   | 5.2 mm |
| 型号   | 高      |

### 标识

|         |    |
|---------|----|
| 标签数     | 72 |
| 每排单独标记数 | 12 |

### 标识技术

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 设备   | 5146464 THERMOMARK CARD            |
|      | 5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1   |
|      | 5147888 BLUEMARK LED               |
|      | 5147999 BLUEMARK CLED              |
| 色带   | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC   |
|      | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE   |
|      | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. |
| 可打印性 | 热转印                                |
|      | 喷墨打印                               |

### 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 4.6 mm  |
| 高度 | 4.76 mm |
| 长度 | 10.5 mm |
| 间距 | 5.2 mm  |

### 材料规格

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 颜色                             | 白色          |
| RoHS 标准                        | 是           |
| 标识材料                           | PC          |
| 阻燃等级, 符合UL 94                  | V0          |
| 绝缘材料相对温度指数 (电气, UL 746 B)      | 130 °C      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 材质                             | 不含硅及卤素      |
| 不含硅酮                           | 是           |
| 无卤素                            | 是           |

### 环境和真实条件

# 用于端子的标记条 - UCT-TM 5



0828734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828734>

## 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

|    |                         |
|----|-------------------------|
|    | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 通过测试                    |

## 用于测定防刮擦能力的刮擦试验

|    |       |
|----|-------|
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 通过测试  |

## Tesa胶带测试

|    |      |
|----|------|
| 结果 | 通过测试 |
|----|------|

## 防紫外线

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 规格     | 遵循ISO 4892-2:2013-03 |
| 结果     | 通过测试                 |
| 测试持续时间 | 96 h                 |

## 耐温性

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 规格                     | 符合ANSI/UL 969-2018:03标准 |
| 测试持续时间                 | 240 h                   |
| Rating 100 °C (121 °C) | 通过测试                    |

## 铭牌耐擦性

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 规格     | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 ( 部分 ) |
| 测试持续时间 | 168 h                                                                              |

## 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

|      |                   |
|------|-------------------|
| 规格   | DIN 50018:2013-05 |
| 结果   | 通过测试              |
| 气候等级 | AHT 1,0 S         |
| 周期数  | 2                 |

## 盐雾测试

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 规格     | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果     | 通过测试                      |
| 测试持续时间 | 96 h                      |

## 环境条件

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 环境温度 ( 运行 ) | -40 °C ... 120 °C |
|-------------|-------------------|

## 标准和规范

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------|-----------------------------|

## 安装

|      |     |
|------|-----|
| 安装类型 | 已卡接 |
|------|-----|

# 用于端子的标记条 - UCT-TM 5

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0828734>



Phoenix Contact 2022 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)