

Ethernet Connectivity

能源與公共事業

科技

應用


產品

- 技術經過現場驗證
- 符合 IEC 61850-3/IEEE 1613 標準




- 強固級網管型乙太網路交換器
- 強固級光電轉換器
- 工業級 LTE 訊號及 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 無線網路閘道器

變電站



益網為關鍵任務型變電站應用提供多種選擇，這些強固級交換器為工業等級設計，可耐受高 EMI 干擾環境並在艱難的環境溫度下穩定運作，與週邊各種設備相互連接，同時支援 AC 或 DC 電源接口、傳輸介面及 Layer 3 等級等功能，是絕佳的電力網路管理專用機。



EG97000

強固級網管型 8 埠 10/100/1000BASE-T +16 埠 100/1000BASE SFP +4 埠 10G SFP+ Layer 3 網路交換器

- 為變電站環境提供強固級的規格
- 透過 Layer 3 提供智能管理高頻寬上傳鏈路 (10G)



EX73900X

強固級網管型 12 埠 Gigabit 和 4 埠 10G SFP+ Lite Layer3 網路交換器

- 多達 4 個用於光纖連接的雙速率 1G/10G SFP+ 上傳鏈路
- 支援靜態路由、RIP v1/v2 和 VRRP
- 用於報警系統的 2 個數位輸入和 2 個數位輸出
- 符合 IEC 61850-3/IEEE 1613 和 EN 50121-4



IG5 Rack

選配 SFP 的強固級網管型 24 埠 10/100/1000BASE 和 4 埠 1G/10G 網路交換器


- 支援 IEEE 1588v2
- 透過廣泛的埠組合提供有效的模組化
- 符合 IEC 61850-3/IEEE 1613 和 EN 50121-4



太陽能發電站



太陽能發電系統是最環保的發電廠類型，益網提供的智慧型工業級行動通訊閘道器，針對公共基礎建設及各類工業應用環境設計安全，符合現今的環保節能趨勢。多種通訊協定介面：無線、乙太網路、串列訊號和數位 I/O 供最佳傳輸品質，可滿足多種應用環境。符合全球 LTE 通訊標準，可快速佈建易於管理的遠距行動通訊網路架構。



EW50

工業 LTE 訊號

- 全域 LTE
- 綜合資訊安全
- 內建 Event Engine
- 堅固耐用的工業級外殼



EW200


工業 LTE 訊號 / 附 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi

- 全域 LTE
- 綜合資訊安全
- 內建 Event Engine
- 堅固耐用的工業級外殼



風力發電站

益網提供全面的網管型和非網管型交換器選擇，具有多種外形尺寸，幾乎適用於所有風力發電應用。獨特的獨家技術 Alpha-Ring 環狀網路備援機制，可在網路發生斷線時迅速啟動備援機制增加了更高的可靠性，該協議可大幅地減少網路故障時的停機時間，使複雜的專案規劃事半功倍。



EX27000

工業級網管型 8 至 24 埠 10/100BASE 和 4 埠 Gigabit 網路交換器選配 SFP

- 符合 IEC 61850-3、IEEE 1613 和 EN 50121-4 標準
- 支援 AC 及 DC 端子輸入電源
- 支援 -10 至 60°C (14 至 140°F) 的工作溫度

OttoE Series

工業級非網管 8 埠高速 Gigabit 網路交換器

- 支援 -10 至 60°C (14 至 140°F) 的工作溫度
- 100/1000BASE SFP
- 支援 QoS PROFINET (TG100)、EtherNet/IP

EX73900E

強固級網管型 10 至 16 埠 Gigabit Lite Layer3 交換器

- 用於光纖連接的雙速率 100/1000BASE SFP 埠
- 內建 2 個數位輸入和 2 個數位輸出，用於警報系統
- IP40 防護等級
- 符合 IEC 61850-3/IEEE 1613 和 EN 50121-4



IEC 61850-3

IEC 61850-3
EN 50121-4IEC 61850-3
EN 50121-4IEC 61850-3
EN 50121-4IEC 61850-3
EN 50121-4

60/90W PoE

EN 50121-4



型 號	EX77900	EX73900E/X	IG5 Rack	EX87000	EX27000	EX78900E/X	SmartE	OttoE
介面								
10/100BASE 埠	-	-	-	24	24	-	5, 8, 16	8
10/100/1000BASE 埠	24	8/12	24	4	4	8/12	8, 16	8
1G/10G SFP+ 埠	4	2, 4	4	-	-	4	-	-
電源輸入								
電源輸入數量	1 or 2	2	2	1 or 2	1 or 2	2	2	2
110 - 240VAC	√	-	√	√	√	-	-	-
接線端子	±48VDC	12- 48VDC	±48VDC, 88- 370VDC	±48VDC, 88- 370VDC	±48VDC, 88- 370VDC	52- 57VDC	12- 57VDC	9- 55VDC
機構								
安裝 *	R	D, P	R	R	R	D, P	D, P	D
尺寸 (mm) (寬 x 深 x 高)	442 x 375 x 44	72 x 140 x 170	442 x 325 x 44	442 x 284 x 44 442 x 375 x 44	442 x 343 x 44 442 x 375 x 44	72 x 140 x 170	5/8-port: 45 x 125.5 x 130 16-port: 85 x 125.5 x 130	45 x 75 x 100
工作溫度	-40 to 75°C	-40 to 75°C	-40 to 75°C	-40 to 75°C	-10 to 60°C	-40 to 75°C	-40 to 75°C	-10 to 60°C
網路備援								
Alpha-Ring / Alpha-Chain	√	√	√	√	√	√	LTS/FRD	-
STP / RSTP	√	√	√	√	√	√	√	-
網路管理及控制								
Layer 2	√	√	√	√	√	√	√	-
Layer 3 路由	√	√	√	-	-	√	-	-
法規標準								
CE / FCC / VCCI	√	√	√	√	√	√	√	√
IEC 61850-3 / IEEE 1613	√	√	√	√	√	-	-	-
EN 50121-4	-	√	√	√	√	√	-	√

IEC 61850-3
EN 50121-4

型 號	EL1141	型號名稱	EW50	EW200
介面		無線蜂巢 (WAN)		
最大 10/100BASE 埠	2	蜂巢傳輸速率 (Max.)	4G LTE: LTE FDD: 150Mbps down; 50Mbps up / LTE TDD: 130Mbps down; 35Mbps up 3G: WCDMA: 42Mbps down; 5.76Mbps up 2G: GSM/EDGE: 236.8Kbps down & up	
電源輸入		LTE 調變解調器	1	1
電源輸入數量	3	SIM 卡槽	2	2
接線端子	12- 48VDC	天線接頭	2 x SMA Female	2 x SMA Female
DC Jack	12VDC	埠		
機構		網路埠	2 x RJ-45 GE	4 (5) x RJ-45 GE
安裝 *	D	數位輸入	1 x DI ("Logic 0": 0- 2V, "Logic 1": 5V- 30V), 1 x DO (Relay Mode, up to 30V / 1A)	
尺寸 (mm) (寬 x 深 x 高)	50 x 110 x 135	序列埠	2 x RS-232 / RS-485 (4-pin Terminal Block)	1 x RS-232 / RS-485 (4-pin Terminal Block)
工作溫度	-40 to 75°C	日誌存儲	1 x Micro-SD, 1 x USB 2.0	1 x USB 2.0
網路備援		電源來源	1 x DC 9V- 36V (Max. 7W)	2 x DC 12V- 48V (Max. 25W)
Alpha-Ring / Alpha-Chain	-	機械規格		
STP / RSTP / MSTP	-	安裝 *	D	D
法規標準		尺寸 (mm) (寬 x 深 x 高)	31 x 99 x 131 (w/o mounting kit) 31 x 108 x 131 (with DIN-Rail kit)	62 x 125 x 160 (w/o mounting kit) 62 x 135 x 160 (with DIN-Rail kit)
CE / FCC / VCCI	√	工作溫度	-30 to 70°C	-30 to 70°C
UL 508	√	法規標準		
UL 60950	-	FCC / CE / VCCI / NCC / RCM / NBTC	√	CE / NCC BSMI / NBTC
IEC 61850-3 / IEEE 1613	IEC 61850-3	EN 60950 / EN 62368	√	√
EN 50121-4	√			

* D: DIN 導軌式安裝, P: 平面式安裝, R: 機架式安裝

Thank you

肯鑫電機股份有限公司 (經銷商)

Email canthink@ms24.hinet.net | T +886 3 301 4411



Visit www.can-think.com.tw For more information: