

# 端板 - D-UK 4/10

3003020

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3003020>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板，长度: 42.5 mm，宽度: 1.8 mm，高度: 35.9 mm，颜色: 灰色



## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3003020          |
| 包装单位       | 50 pc            |
| 最小订货量      | 50 pc            |
| 销售关键代码     | BE1Z1X           |
| 产品关键代码     | BE1Z1X           |
| 目录页面       | 页码459 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4017918090425    |
| 单件重量（含包装）  | 2.07 g           |
| 单件重量（不含包装） | 2.033 g          |
| 关税号        | 85389099         |
| 原产地        | CN               |

## 技术数据

## 产品属性

|      |    |
|------|----|
| 产品类型 | 端板 |
|------|----|

## 环境条件

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| 环境温度（运行）    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)         |
| 环境温度（存放/运输） | -25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 环境温度（执行）    | -5 °C ... 70 °C                                |
| 允许湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %                                  |

## 材料规格

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 颜色                                     | 灰色          |
| 标识材料                                   | PA 6.6      |
| 阻燃等级，符合UL 94                           | V0          |
| 低温下的静态绝缘材料应用                           | -60 °C      |
| 绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21）） | 125 °C      |
| 绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）                | 130 °C      |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22         | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23         | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24         | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26         | HL 1 - HL 3 |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)             | 27,5 MJ/kg  |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)             | 通过          |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)            | 通过          |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)                | 通过          |

## 尺寸

|    |         |
|----|---------|
| 宽度 | 1.8 mm  |
| 高度 | 35.9 mm |
| 长度 | 42.5 mm |

产品环境合规性

|            |                     |
|------------|---------------------|
| China RoHS | 环保使用期限：无限期 = EFUP-e |
|            | 无超标的有害物质            |

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)