

插拔式桥接件 - FBSR 10-5



3033710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033710>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，颜色: 红色



商业数据

订货号	3033710
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z2X
产品关键代码	BE2Z2X
目录页面	页码70 (C-1-2019)
GTIN	4046356574525
单件重量 (含包装)	4.5 g
单件重量 (不含包装)	3.97 g
关税号	85366990
原产地	CN

插拔式桥接件 - FBSR 10-5



3033710

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033710>

技术数据

产品属性

产品类型	跳线
位数	10
间距	5.2 mm

电气特性

最大负载电流	17.5 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	--

连接数据

最大负载电流	17.5 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)
--------	--

尺寸

间距	5.2 mm
----	--------

材料规格

颜色	红色
标识材料	铜
阻燃等级, 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

安装

安装类型	插拔式安装
------	-------

插拔式桥接件 - FBSR 10-5

3033710
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3033710>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn