

端板 - D-PTTB 2,5

3211634

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3211634>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

端板，长度: 68 mm，宽度: 2.2 mm，高度: 39.6 mm，颜色: 灰色



商业数据

订货号	3211634
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE2Z1X
产品关键代码	BE2Z1X
目录页面	页码72 (C-1-2019)
GTIN	4046356428378
单件重量 (含包装)	3.353 g
单件重量 (不含包装)	3.056 g
关税号	85389099
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	端板
------	----

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

材料规格

颜色	灰色
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（DIN EN 60216-1（VDE 0304-21））	130 °C
绝缘材料相对温度指数（电气，UL 746 B）	130 °C
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护（DIN EN 45545-2）R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

尺寸

宽度	2.2 mm
端板宽度	2.2 mm
高度	39.6 mm
NS 35/15高度	55 mm
NS 35/7,5高度	47.5 mm
长度	68 mm

产品环境合规性

China RoHS

环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

Phoenix Contact 2022 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn